

KAISAI

SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE

KPPH



Kylmäaine
R290

3in1: JÄÄHDYTYS - KUIVAUS - TUULETUS



ITSEDIAGNOOSI



AJASTIN



NUKKUMISTOIMINTO



AUTOMAATTINEN
UUELLEENKÄYNNISTYS



KONDENSIVEDEN
HAIHDUTUS

kaisai.com



Kylmäaine
R290

TEKNISET TIEDOT

KAISAI

MALLI

KPPH-09HRN29

Jäähdytyskapasiteetti [kW]	2.6
Energialuokka	A
EER	2.6
Virrankulutus [W]	1000
Virta [A]	4.35
Imavirta [m³/h]	295/195
Käyttölämpötila [°C]	17÷35
Äänenpainetaso dB(A)	51.9/46.9
Mitat l/s/k [mm]	355x345x703
Pakkauksen mitat l/s/k [mm]	400x390x880
Paino [kg]	25.3
Kuljetus paino [kg]	28.1
Sähkönsyöttö [V, Hz, Ph]	220÷240, 50
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen määrä [kg]	0.17
Poistetun kosteuden määrä [l/h]	2.12

KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT



ITSEDIAGNOOSI

Ilmastointilaite valvoo itse toimintaa ja sammuu, kun havaitaan toimintahäiriö tai vian. Vikakoodi näkyy sisäyksikön ohjauspaneelissa.



AJASTIN

Ajastin mahdollisti ilmastointilaitteen automaattisen kytkemisen päälle ja pois päältä.



NUKKUMISTOIMINTO

Kahden tunnin kuluessa laite nostaa asetettua lämpötilaa 1°C tunnissa, ja puhallin käy pienellä nopeudella. Tämä vähentää sähköenergian kulutusta ja tarjoaa parhaan mukavuuden käyttäjälle.



AUTOMAATTINEN UUELLEENKÄYNNISTYS

Sähkökatkoksen aikana ilmastointilaite muistaa viimeiset asetukset ja palauttaa ne, kun virta on jälleen kytketty. Se ei vaadi yksikön uudelleenohjelmointia jokaisen sähkökatkoksen jälkeen.



KONDENSIVEDEN HAIHDUTUS

Tiivistetty vesi siirretään lauhduttimeen, missä se enimmäkseen haihtuu. Tämän seurauksena suuria kondenssivesisäiliöitä ei tarvita.

kaisai.com

www.klima-therm.com/fi