




Sisäyksikkö saatavilla valkoisena ja mustana!



ASEH 09-14 KHCBN
Lämmitys 0.7–9.0 kW / Jäähdytys 0.7–5.9 kW

Nordic Master

FUJITSUN TEHOKAS ILMALÄMPÖPUMPPU POHJOISEN OLOSUHTEISIIN

Nordic Master on Fujitsun kaikkien aikojen tehokkain ja energiaa säästävin ilmalämpöpumppu. Innovatiivisten ja älykkäiden toimintojen sekä teknisten ratkaisujen ja komponenttien ansiosta se tarjoaa huippusuorituskykyä sekä lämmityksellä että jäähdytyksellä. Useat puhallinnopeudet mahdollistavat laitteen toiminnan erittäin hiljaisesti, vain min. 19 dB(A). Lisäksi Nordic Masterin sisäyksikössä on erityisen pitkät kylmäaineputket, jotka mahdollistavat kaikenlaisten seinien läpiviennin.

Nordic Master on osa Fujitsun uutta Airstage-sarjaa. Laite on luotettava sekä tehokas ilmalämpöpumppu, joka sisältää kaikki lippulaivamallin ominaisuudet. Laite on suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin ja sen toiminta-alue on -35°C asti. Laite on varustettu ilmaa puhdistavalla plamasuodattimella, energiaa säästävällä läsnäolotunnistimella sekä takkatoiminnolla. Nordic Masterissa on myös sisäänrakennettu WiFi-ohjaus Airstage Mobile -sovelluksen kautta. Energialuokka Nordic Masterilla on A+++ .

Tekniset tiedot

MALLI	Sisäyksikkö Ulkoyksikkö		NORDIC MASTER 09 ASEH09KHCBN/B AOEH09KHCBN	NORDIC MASTER 12 ASEH12KHCBN/B AOEH12KHCBN	NORDIC MASTER 14 ASEH14KHCBN/B AOEH14KHCBN	
Teho (min.-max.)	Jäähdytys	kW	2.5 (0.7~4.7)	3.5(0.7~5.1)	4.2 (0.8~5.9)	
	Lämmitys	kW	3.2 (0.7~7.7)	4.0 (0.7~8.4)	5.4 (0.8~9.0)	
Hyötysuhde	Jäähdytys	SEER/EER	10.9/5.95	10.6/5.15	9.9/4.77	
	Lämmitys	SCOP/COP	5.3/5.93	5.3/5.41	5.3/4.86	
Energialuokka	Jäähdytys		A+++	A+++	A+++	
	Lämmitys		A+++	A+++	A+++	
Jännite/vaihe/taajuus		V/ - /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Virta (nim./max.)	Jäähdytys	A	2.0/6.5	3.1/7.5	3.9/9.0	
	Lämmitys	A	2.5/9.5	3.4/12.5	5.0/15.5	
Sulakekoko		A	10	13	16	
Ääni	Jäähdytys Lämmitys	Sisäyksikkö (Max. hilji.)	dB (A)	42/40/37/35/33/23	43/40/37/35/33/23	45/42/40/38/35/26
				44/40/36/34/32/19	46/42/39/36/34/23	
	Jäähdytys Lämmitys	Ulkoyksikkö	dB (A)	44	48	51
					49	
Ilmavirta/sisäyksikkö	Jäähdytys/Lämmitys (max.)	m³/h	800/900	830/900	890/940	
Mitat KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö	mm	295x894x280			
		kg	14.5			
	Ulkoyksikkö	mm	632x799x290	716x820x315		
		kg	39	42	45	
Kylmäaine R32		gr	1220	1320	1390	
Lisätäyttö 15 metrin jälkeen		gr/m	20			
Putkipituus (min.-max.)		m	3-20			
Putkikoot		tuuma	1/4" - 3/8"			
Korkeusero (max.)		m	15			
Toiminta-alue	Jäähdytys	°C	-10-50			
	Lämmitys	°C	-35-24			

Tiedot JIS:n (EN14511, EN14825) mukaan. Lämpö: +7°C ulkona, +20°C sisällä. Jäähdytys: +35°C ulkona, +27°C sisällä. Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin sekä painovirheisiin.

Ulkolämpötila °C	Sisälämpötila +20°C					
	NORDIC MASTER 09		NORDIC MASTER 12		NORDIC MASTER 14	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-30	3.24	2.10	3.83	2.50	4.43	2.85
-25	4.00	2.10	4.60	2.65	5.40	3.00
-20	4.33	2.10	5.44	2.80	6.23	3.25
-15	4.90	2.15	6.10	2.80	7.10	3.50
-10	5.46	2.06	6.81	2.79	7.75	3.56
-5	6.04	2.03	7.44	2.72	8.18	3.43
0	6.66	2.09	7.93	2.56	8.29	3.02
5	7.28	2.15	8.42	2.40	8.39	2.62
7	7.70	2.15	8.40	2.40	9.00	2.58

TC = Antoteho, PI = Ottoteho



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



Tehokas ja energiaa säästävä

Kaikissa malleissa on energialuokka A+++ sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Nordic Master tuottaa enemmän kuin nimellistehonsa -25 °C asti ja tarjoaa jopa 7,10 kW lämmitystehoa -15°C:ssa, mikä takaa energiatehokkaan lämmöntuoton kovillakin pakkasilla.

Ilmanpuhdistus ja -kierrätys

Nordic Master on varustettu tehokkailla plasmasuodattimilla, jotka puhdistavat sisäilman napin painalluksella Air Clean toiminnon avulla. Laitteen puhallusohjelma voidaan asettaa myös helposti energiansäästö- tai takkatilaan.

Erittäin hiljainen käyntiäni

Useiden valitavissa olevien puhallustehojen ansiosta sisäyksikkö puhaltaa erittäin hiljaisesti, vain min. 19 dB(A), säilyttäen kuitenkin korkean energiatehokkuuden.

Läsnäolotunnistin

Energian säästämiseksi ja sitä kautta ympäristövaikutusten vähentämiseksi Nordic Masterin sisäyksikkö on varustettu läsnäoloanturilla. Jos anturi ei havaitse käyttäjän läsnäoloa huoneessa, siirtyy laite monitorointitilaan.



Download on the App Store



GET IT ON Google Play



Airstage mobiilisovellus

Nordic Masterin sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus yllä olevista QR-koodeista.

KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurerekuja 1
04360
Tuusula

Piilipuunkatu 11
21200
Raisio

Autokeskuksentie 8
33960
Pirkkala

JÄLLEENMYyjÄ: