



Sisäyksikkö saatavilla valkoisena ja mustana!



Slim Excellence

NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU

Fujitsu Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäädytystarpeisiin ilmastossamme. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka. Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.

Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella. Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.



Palkittu muotoilu

Slim Excellence on suunniteltu kestävään äärimmäisiä sääolosuhteita. Kompakti sisäyksikkö sisältää edistyksellistä tekniikkaa, kuten tiheät ja monikerroksiset lämmönvaihtimet sekä erittäin tehokkaan ristivirtauspuhaltimen, joka edistää energiatehokkuutta. Laitte luovuttaa erinomaisesti lämpöä vielä kovillakin pakkasilla.



WiFi etäohjaus

KMCENin sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja AIRSTAGE Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla. Lataa sovellus QR-koodilla.

Sisälämpötila +20°C

Ulko-lämpötila. °C	SLIM EXCELLENCEN 09		SLIM EXCELLENCEN 12		SLIM EXCELLENCEN 14	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2.77	1.62	3.28	1.85	4.67	2.71
-20	3.09	1.73	3.79	2.02	5.34	3.01
-15	3.40	1.85	4.30	2.19	6.00	3.30
-10	3.92	1.94	4.66	2.08	6.09	2.96
-5	4.45	2.04	5.03	1.96	6.18	2.63
0	4.97	2.13	5.39	1.85	6.27	2.29
5	5.49	2.22	5.75	1.74	6.36	1.95
7	5.70	2.26	5.90	1.69	6.40	1.82

TC = Antoteho, PI = Ottoteho

MALLI	SISÄYKSIKÖ ULKROYKSIKÖ		ASYG09KMCEN/B AOYG09KMCEN	ASYG12KMCEN/B AOYG12KMCEN	ASYG14KMCEN/B AOYG14KMCEN
Teho (min.-max.)	Jäähdytys Lämmitys	kW	2.5 (1.0-3.8)	3.4 (1.0-4.2)	4.2 (1.2-4.65)
			3.2 (0.9-5.7)	4.0 (0.9-5.9)	5.4 (0.9-6.4)
Hyötysuhde	Jäähdytys Lämmitys	SEER/EER SCOP/COP	6.5/4.63	7.5/4.25	7.3/3.82
			4.6/4.4	4.6/4.17	4.6/3.86
Energialuokka			A++	A++	A++
			A++	A++	A++
Jännite/vaihe/taajuus	V/ - /Hz/A		230V / 1 / 50Hz		
Virta (max.)		A	10	13	16
Ääni	Sisäyksikkö	Max./hilj.	42/20	43/20	44/20
	Ulkoyksikkö	Jäähd./läm.	48/43	49/43	49/49
Ilmavirta/sisäyksikkö	Jäähd./läm.(max.)	m ³ /h	670/750	690/780	770/820
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö	mm	270x834x222		
		kg	10		
	Ulkoyksikkö	mm	542x799x290	632x799x290	716x820x315
		kg	33	36	42
Kylmäaine R-32		gr	0.850	0.940	1.120
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (max.)		m	20		
Putkikoot		tum	1/4" / 3/8"		
Korkeusero (max.)		m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys Lämmitys	°C	-15-43		
			-30-24		

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.

Takkatoiminto

Slim Excellence mallissa on kaukosäätimessä Fan-toiminto, joka voidaan kytkeä päälle helposti. Tällä toiminnolla laite levittää ulkopuolisen lämmön-lähteen esim. takan lämpöä muihin tiloihin.

Kompakti koko kaikkiin tiloihin



Matalan korkeutensa ansiosta laite soveltuu pieniin asennustiloihin. Sisäyksikön koko helpottaa myös laitteen asennusta vanhojen laitteiden tilalle. Laitteen korkeus on ainoastaan 270 mm ja näin se soveltuu myös esim. matalien tilojen ovien päälle asennettavaksi.



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



Klima-Therm Oy
Huurrekujä 1 04360 Tuusula
Piilipuunkatu 11 21200 Raisio
Autokeskuksentie 8 33960 Pirkkala

Puh: 020 741 2222 myynti@klima-therm.com www.klima-therm.com/fi

JÄLLEENMYyjÄ:

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.