



ENERGIALATURI

VAHVARAKENTEINEN LATAUSASEMA

11 KW TAI 22 KW TEHOLLA

- Integroitu vaiheenkkytkentä (1-vaihe / 3-vaihe) aurinkosähköön (PV) optimoitua latausta varten
- Integroitu vikavirtasuojaus, tyyppi A
- Kehitetty, suunniteltu ja valmistettu Itävallassa
- Helppo asentaa ja konfiguroida
- Yhteensopiva energianhallintajärjestelmän kanssa etähallintaa varten
- Vähäinen huoltotarve

ILMASTOSERTIFIOITU – VALMISTETTU

ITÄVALLASSA: Energialaturi on yksi markkinoiden kestävimmistä latausasemista. Modulaarinen rakenne mahdollistaa tulevaisuuden turvallisuuden. Päivitykset ja huollot voidaan tehdä helposti ja nopeasti.

KOVA KUORI, PEHMEÄ YDIN: Tehokas asennus, kestävä rakenne ja elegantti muotoilu. Kehittynyt ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä tekee käytöstä helppoa ja miellyttävää.





M-TEC
ENERGY FOR FUTURE

AMMATTILAISVINKKI



LATAA TEKNISET TIEDOT
www.mtec-systems.com



AMMATTILAINEN VALINTA:

- Modulaarinen rakenne ja 3-pistekiinnitys
- Integroitu vikavirta- ja lämpötila- ja ylikuormitusvalvonta, tyyppi A
- Huolto ja päivitykset helposti toteutettavissa



RATKAISU TURVALLISEEN JA KESTÄVÄÄN LATAAMISEEN

Energialaturi on helppokäyttöinen ja nopeasti käyttöönotettavissa. Molemmat mallit voidaan liittää suoraan M-TEC E-SMART -energianhallintajärjestelmään. Ympäristöystävällinen latausasema tukee älykkäitä toimintoja, kuten vaiheenkytkentää ja tarvittaessa myös mittaus- ja kalibrointiominaisuuksia.

TEKNISET TIEDOT

Malli	11 KW	22 KW
Käyttökohde	Pientalot ja rivitalot	Liikekiinteistöt
Mitat (K x L x S mm)	476 x 221 x 142	
Teho kW	11	22
RCD Tyyppi	A + DCL	Tyyppi A + DCL
Kaapelit	6 m tyyppi 2 kaapeli (EN 62196-1, VDE-AR-E 2623-2-2)	
Kommunikointi	Bluetooth, WLAN, Ethernet 2 x potentiaalivapaata tuloa (X1 + X2), 1 x potentiaalivapaa lähtö (X3) RS485, Modbus TCP/RTU, OCPP, Rest API	
Energiamittari	MID-hyväksytty energiamittari	
Mittauskalibrointi	EI	KYLLÄ
Vaiheenkytkentä	Integroitu, 1p - 3p PV-optimoitu lataus	
Käyttöpaneeli	RFID & kosketuspainike	



MAAHANTUOJA:
Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
0436 Tuusula

JÄLLEENMYYJÄ: