



ENERGY-WIZARD

3.6 - 25 KW

- 3,6–6 kW (1-vaiheinen) ja 5–25 kW (3-vaiheinen)
- Jopa 3 MPPT, 30 A
- Integroitu näyttö helppoon ja nopeaan käyttöönottoon
- Jopa 110 % lähtöteho korkeampaa tuottoa varten (malli: 1-vaiheinen)

**VALMIUSTILASSA VAIN ALLE
1 W VIRRANKULUTUS.**

HILJAINEN JA TEHOKAS

Jopa 98,6 % hyötysuhde erittäin alhaisella käyntiäänellä.



ESmart
TECHNOLOGY INSIDE



M-TEC
ENERGY FOR FUTURE

AINA KAIKKI HALLINNASSA

Etäkäyttö sovelluksen ja verkkokäyttöliittymän kautta.

THE ENERGY WIZARD: TEHOKAS INVERTTERI USEISSA TEHOLUOKISSA

Kompaktin kokonsa ja tyylikkään muotoilunsa ansiosta ENERGY-WIZARD sulautuu saumattomasti mihin tahansa ympäristöön. Se voidaan luonnollisesti yhdistää M-TEC ENERGY-BUTLER -järjestelmään.*

TEKNISET TIEDOT

Malli	1-vaiheinen	3-vaiheinen	
	3.6 – 6 kW	5 - 10 kW	12 - 25 kW
Mitat (L x K x S) mm	358 x 300 x 158	465 x 335 x 200	
Paino kg	9.8	21	
Jäähdytystapa	Passiivinen	Passiivinen	Älykäs tuuletin
Sertifikaatit	CE, IT, VDE	CE, AT, VDE, IT	
Maks. PV-syöttöteho kW	3.6 - 6	5 - 10	12 - 25
MPP-seuraimien määrä	2	3	
Sisääntulot per MPP	1/1	1/1/1	1/1/2
MPP-käyttöjännitealue V	50 - 550	160 - 950	
MPP-nimellisjännite V	360	620	

Tarvittavat lisävarusteet: dataloggeri

AMMATTILAISVINKKI



LATAA
TEKNISET
TIEDOT

TÄYDELLINEN RATKAISU AMMATTILAISILLE

- Käyttöönotto muutamassa minuutissa
- Kaikkien aurinkosähköjärjestelmien valvonta
- Maksimaalinen joustavuus PV-suunnittelussa suurten tulovirtojen ansiosta (jopa 30 A)
- Helppo liittää osaksi älykotijärjestelmää
- Järjestelmät voidaan liittää verkkoon Modbus TCP- ja RTU-yhteyksien kautta

 **Klimatherm**

MAAHANTUOJA:
Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
0436 Tuusula

JÄLLEENMYYJÄ: