



KARTA PRODUKTU

SERIA KE

ASEG 07|09|12|14 KETF
ASEG 07|09|12|14 KETF-B



DESIGN

A++

R32

7,4
SEER

4,4
SCOP



AIRSTAGE



Model: ASEG07KETF / ASEG09KETF / ASEG12KETF / ASEG14KETF
ASEG07KETF-B / ASEG09KETF-B / ASEG12KETF-B / ASEG14KETF-B



Wbudowany
interfejs Wi-Fi



Pilot
bezprzewodowy



Dla ASEG07/09/12KETF
ASEG07/09/12KETF-B



Dla ASEG14KETF
ASEG14KETF-B

Dane techniczne

Model			Jednostka wewnętrzna	ASEG07KETF ASEG07KETF-B	ASEG09KETF ASEG09KETF-B	ASEG12KETF ASEG12KETF-B	ASEG14KETF ASEG14KETF-B
			Jednostka zewnętrzna	AOEG07KETA	AOEG09KETA	AOEG12KETA	AOEG14KETA
Zasilanie				jednofazowe. ~ 230V. 50Hz			
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,0 (0,9÷3,0)	2,5 (0,9÷3,2)	3,4 (0,9÷3,9)	4,2 (0,9÷4,4)	
	Grzanie		2,5 (0,9÷3,4)	2,8 (0,9÷4,0)	4,0 (0,9÷5,3)	5,4 (0,9÷6,0)	
Pobór mocy	Chłodzenie/Grzanie	kW	0,450/0,555	0,630/0,620	0,935/0,960	1,220/1,410	
EER	Chłodzenie	W/W	4,43	3,97	3,65	3,44	
COP	Grzanie		4,52	4,52	4,17	3,83	
Pdesign	Chłodzenie/grzanie (-10°C)	kW	2,0/2,3	2,5/2,4	3,4/2,5	4,2/4,0	
SEER	Chłodzenie	W/W	7,40	7,40	7,30	6,90	
SCOP	Grzanie (strefa umiarkowana)		4,10	4,10	4,40	4,10	
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++	
	Grzanie (strefa umiarkowana)		A+	A+	A+	A+	
Maksymalny prąd pracy	Chłodzenie/Grzanie	A	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	6,5/9,0	
Sezonowe zużycie energii	Chłodzenie	kWh/a	95	118	163	213	
	Grzanie		785	819	795	1 367	
Osuszanie		l/h	1,0	1,3	1,8	2,1	
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (Chłodzenie)	H/M/L/Q	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20	
	J. wewn. (Grzanie)	H/M/L/Q	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	46/46	46/46	50/50	50/50	
Moc akustyczna	J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki	54/56	55/57	55/58	57/59	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	61/61	61/62	65/65	65/66	
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	650/1 650	700/1 650	700/1 700	770/1 680	
	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki	720/1 450	750/1 450	770/1 470	800/1 580	
Wymiary netto WxSxG	J. wewn.	mm	295×950 (od ściany: 840)×230				
	J. zewn.	mm	541×663×290				
Masa	J. wewn.	kg	11,0				
	J. zewn.	kg	23	23	25	31	
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)			mm	6,35/9,52			
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)				13,8/15,0 do 16,8			
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)			m	20 (15)			
Maks. różnica poziomów				15			
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	Chłodzenie	°CDB	-10 do 46				
	Grzanie		-15 do 24				
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)				
	Fabryczna ilość		kg(CO2eq-T)	0,6 (0,405)	0,6 (0,405)	0,7 (0,473)	0,85 (0,574)

Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilność opcjonalnych urządzeń Intesis prosimy sprawdzić w Katalogu Fujitsu 2024 na liście wyposażenia opcjonalnego na stronie 318

Sterownik przewodowy (typ designerski):

Kompaktowy sterownik przewodowy:

Sterownik przewodowy (panel dotykowy):

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):

Prosty sterownik przewodowy:

UTY-RVRY

UTY-RCRYZ1

UTY-RNRYZ5

UTY-RLRY

UTY-RHRY

UTY-RSRY

Zestaw przyłączeniowy sterownika przewodowego

Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.*1:

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

Zewnętrzny przełącznik funkcji:

UTY-TWRXZ2

UTY-XCSXZ2

UTY-XWZXZ5

UTY-XWZX

UTY-TERX

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

Filtr z jonami srebra:

UTY-VTGX

UTY-VTGVX

UTR-FA16-5

*1 Wymagane, jeżeli używane są 2 lub więcej zewnętrznych portów wejść/wyjść.

Wymiary

(Jednostki : mm)

