

FUJITSU

KARTA PRODUKTU

SERIA KL

ASEG 18|24 KLCA



ECO

A++

R32

7,2
SEER

4,3
SCOP



AIRSTAGE



Model: ASEG18KLCA / ASEG24KLCA



Pilot
bezprzewodowy



For ASEG18KLCA



For ASEG24KLCA

Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna		ASEG18KLCA		ASEG24KLCA		
	Jednostka zewnętrzna		AOEG18KLCA		AOEG24KLCA		
Zasilanie			jednofazowe, ~230V, 50Hz				
Wydajność	chłodzenie	kW	5,2 (0,9÷5,5)		7,1 (0,9÷7,7)		
	grzanie		6,3 (0,6÷7,6)		8,0 (0,9÷9,0)		
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie		kW	1,685/1,80		2,42/2,225	
EER	chłodzenie	W/W	3,09		2,93		
COP	grzanie		3,50		3,60		
Pdesign	chłodzenie/grzanie (-10°C)		kW	5,20/4,80		7,10/7,10	
SEER	chłodzenie		W/W	7,20		7,10	
SCOP	grzanie (strefa umiarkowana)			4,30		4,00	
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A++		A++		
	grzanie (strefa umiarkowana)		A+		A+		
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie		A	9,5/13,5		13,5/17,5	
Sezonowe zużycie energii	chłodzenie		kWh/a	253		350	
	grzanie			1 563		2 485	
Osuszanie			l/h	1,9		3,1	
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	dB(A)	47/44/40/35		51/45/38/33	
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q		50/45/41/37		52/45/41/37	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki		50/56		55/57	
Moc akustyczna	J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki	m³/h	60/65		64/65	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki		61/66		65/67	
	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki		865/1 830		1 040/2 885	
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki	995/2 265		1 040/3 030		
			mm	293×790×249		293×790×249	
Wymiary netto	J. zewn.		mm	542×799×290		632×799×290	
Masa	J. wewn.		kg	9,5		10,0	
	J. zewn.		kg	33		38	
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)			mm	6,35/9,52		6,35/12,70	
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)			mm	13,8/15,8 do 16,7		13,8/15,8 do 16,7	
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)			m	25 (15)		30 (15)	
Maks. różnica poziomów				20		25	
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie		°CDB	-10 do 46		-10 do 46	
	grzanie			-15 do 24		-15 do 24	
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)		R32 (675)		
	Fabryczna ilość		kg(CO2eq-T)	0,85 (0,574)		1,10 (0,743)	

Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilność opcjonalnych urządzeń Intesis prosimy sprawdzić w Katalogu Fujitsu 2024 na liście wyposażenia opcjonalnego na stronie 318

Filtr z jonami srebra:

UTR-FA16-5

Wymiary

(Jednostki : mm)

