

FUJITSU

KARTA PRODUKTU

SERIA KM

ASEG 18|24 KMTE



STANDARD

A++

R32

7,8
SEER

4,6
SCOP



AIRSTAGE

Model: ASEG18KMTE / ASEG24KMTE



Dla ASEG18KMTE



Dla ASEG24KMTE

Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna		ASEG18KMTE		ASEG24KMTE	
	Jednostka zewnętrzna		AOEG18KMTA		AOEG24KMTA	
Zasilanie			jednofazowe, ~230V, 50Hz			
Wydajność	chłodzenie	kW	5,2 (0,9÷6,0)		7,1 (0,9÷8,3)	
	grzanie		6,3 (0,9÷8,7)		8,0 (0,9÷10,1)	
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	1,39/1,56		2,08/1,91	
EER	chłodzenie	W/W	3,74		3,41	
COP	grzanie		4,04		4,19	
Pdesign	chłodzenie/grzanie (-10°C)	kW	5,2/4,8		7,1/7,1	
SEER	chłodzenie	W/W	7,77		7,30	
SCOP	grzanie (strefa umiarkowana)		4,60		4,20	
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A++		A++	
	grzanie (strefa umiarkowana)		A++		A+	
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie	A	9,5/13,5		13,5/16,0	
Sezonowe zużycie energii	chłodzenie	kWh/a	234		340	
	grzanie		1 460		2 362	
Osuszanie			l/h	1,7	2,7	
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29	49/40/35/29	
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q		46/40/35/29	49/40/35/29	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki		50/50	54/52	
Moc akustyczna	J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki	m³/h	60/61	65/65	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki		65/65	67/66	
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	mm	980/2 350	1 170/3 240	
	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki		1 020/2 100	1 170/2 820	
Wymiary netto	J. wewn.	mm	280×980×240	280×980×240		
WxSxG	J. zewn.	mm	632×799×290	716×820×315		
Masa	J. wewn.	kg	12,5	12,5		
	J. zewn.	kg	36	42		
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)			6,35 / 12,70	6,35 / 12,70		
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)			13,8/15,8 do 16,7	13,8/15,8 do 16,7		
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)			25 (15)	30 (15)		
Maks. różnica poziomów			20	25		
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie	°CDB	-10 do 46		-10 do 46	
	grzanie		-15 do 24		-15 do 24	
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)		R32 (675)	
	Fabryczna ilość		kg(CO2eq-T)	1,02 (0,689)	1,32 (0,891)	

Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilność opcjonalnych urządzeń Intesis prosimy sprawdzić w Katalogu Fujitsu 2024 na liście wyposażenia opcjonalnego na stronie 318

Sterownik przewodowy (typ designerski) :

UTY-RVRY

Zestaw przyłączeniowy sterownika przewodowego

UTY-TWRXZ2

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):

UTY-VTGX

Kompaktowy sterownik przewodowy:

UTY-RCRYZ1

Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:

UTY-XCSXZ2

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-VTGXV

Sterownik przewodowy(panel dotykowy):

UTY-RNRYZ5

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-XWZXZ5

Konwerter KNX®:

UTY-VKSX

Sterownik przewodowy:

UTY-RLRY

Interfejs Wi-Fi:

UTY-TFSXH3

Konwerter MODBUS®:

UTY-VMSX

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):

UTY-RHRY

Zewnętrzny przełącznik funkcji:

FG-AC-WIFI Z1

Filtr z jonami srebra:

UTR-FA16-5

Prosty sterownik przewodowy:

UTY-RSRY

UTY-TERX

Wymiary

(Jednostki : mm)

