

FUJITSU

KARTA PRODUKTU

SERIA KL

ASEG 18|24 KLCA



ECO

A++

R32

7,2
SEER

4,3
SCOP

AIRSTAGE

Funkcje urządzenia

Energooszczędność



Tryb ekonomiczny

Automatyczna zmiana ustawień termostatu, pozwala uniknąć zbędnego chłodzenia lub grzania.

Komfort



Pełna moc

Praca z pełną mocą wentylatora i z pełną mocą sprężarki. Pozwala na szybkie osiągnięcie temperatur zadanych w pomieszczeniu.



Automatyczna zmiana trybu pracy

Jednostka automatycznie przełącza się między chłodzeniem i grzaniem w zależności od ustawień temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.



Automatyczne wachlowanie góra/dół

Żaluzje zmieniają kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).



Automatyczny restart

W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie włączy się po powrocie napięcia z zachowaniem poprzednich ustawień.



Automatyczna regulacja siły nawiewu

Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywność nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.

Wygoda



Program nocny

Mikroprocesor stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu, zapewniając komfortowy sen.



Programator

Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cykli pracy: włącz, wyłącz, włącz --> wyłącz, wyłącz <-- włącz.



Kontrolka filtra

Dioda sygnalizuje konieczność przeprowadzenia czyszczenia filtra.

Czystość



Łatwy w czyszczeniu panel obudowy

Możliwość zdemontowania obudowy w celu umycia.



Zasilanie prądem stałym

Typ ścienny

Seria ECO

Komfort dla dużych pomieszczeń



Smukła i kompaktowa konstrukcja

Wysoka wydajność i kompaktowe wymiary. Wydajny nawiew możliwy jest pomimo wąskiej, 790 mm konstrukcji urządzenia. Urządzenie przeznaczone jest dla ograniczonych przestrzeni np. w sypialni lub domowym biurze.




Ekonomiczna praca

Nastawa temperatury jest automatycznie zmieniana o 1 °C. Automatyczna zmiana ustawień termostatu pozwala uniknąć zbędnego chłodzenia lub grzania.



Wydajna praca


20 minut nieprzerwanej pracy z maksymalną wydajnością nawiewu i maksymalną częstotliwością pracy sprężarki, pozwala szybko osiągnąć zadaną temperaturę.



Programator czasu włączenia-wyłączenia

Możliwość ustawienia zintegrowanego czasu włączenia-wyłączenia lub odwrotnie, w zależności od potrzeb.
(Czas nastawy: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; ----- 9,5; 10; 11; 12 godzin)

Praca w niskich temperaturach



Model: ASEG18KLCA / ASEG24KLCA



Pilot
bezprzewodowy



For ASEG18KLCA



For ASEG24KLCA

Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna		ASEG18KLCA		ASEG24KLCA		
	Jednostka zewnętrzna		AOEG18KLCA		AOEG24KLCA		
Zasilanie			jednofazowe, ~230V, 50Hz				
Wydajność	chłodzenie	kW	5,2 (0,9÷5,5)		7,1 (0,9÷7,7)		
	grzanie		6,3 (0,6÷7,6)		8,0 (0,9÷9,0)		
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie		kW		1,685/1,80		
EER	chłodzenie		W/W		3,09		
COP	grzanie		W/W		3,50		
Pdesign	chłodzenie/grzanie (-10°C)		kW		5,20/4,80		
SEER	chłodzenie		W/W		7,20		
SCOP	grzanie (strefa umiarkowana)		W/W		4,30		
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A++		A++		
	grzanie (strefa umiarkowana)		A+		A+		
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie		A		9,5/13,5		
Sezonowe zużycie energii	chłodzenie		kWh/a		253		
	grzanie		kWh/a		1 563		
Osuszanie			l/h		1,9		
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	dB(A)	47/44/40/35		51/45/38/33	
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q		50/45/41/37		52/45/41/37	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki		50/56		55/57	
Moc akustyczna	J. wewn. (chł./grz.)	Wysoki		60/65		64/65	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki		61/66		65/67	
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	m³/h	865/1 830		1 040/2 885	
	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki		995/2 265		1 040/3 030	
Wymiary netto WxSxG	J. wewn.		mm	293×790×249		293×790×249	
	J. zewn.		mm	542×799×290		632×799×290	
Masa	J. wewn.		kg	9,5		10,0	
	J. zewn.		kg	33		38	
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)			mm	6,35/9,52		6,35/12,70	
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)				13,8/15,8 do 16,7		13,8/15,8 do 16,7	
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)			m	25 (15)		30 (15)	
Maks. różnica poziomów				20		25	
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie		°CDB	-10 do 46		-10 do 46	
	grzanie			-15 do 24		-15 do 24	
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)		R32 (675)		
	Fabryczna ilość		kg(CO2eq-T)		0.85 (0.574)		
					1.10 (0.743)		

Akcesoria opcjonalne

Pilot bezprzewodowy
Filtr z jonami srebra:

UTY-LNWX
UTR-FA16-5

Wymiary

(Jednostki : mm)

