KAISAI



LÖSNINGAR FÖR DITT HEM | VÄGGMONTERAT KYLAGGREGAT KAISAI FLY

5 ÅRS GARANTI | A+++ ENERGIKLASS | R32 KÖLDMEDIUM | WIFI

KKWX 12 RRA1

fly+

VÄGGMONTERAT KYLAGGREGAT FRÅN KAISAI

Kaisai Fly+ är ett energieffektivt väggmonterat kylaggregat som kombinerar modern teknik, hög komfort och stilren design. Med köldmediet R32 och intelligenta funktioner är Fly+ ett utmärkt val för både hem och kontor. Den eleganta designen gör att enheten smälter in i de flesta miljöer.

Enheten är utrustad med inbyggd Wi-Fi för enkel styrning via app, samtidigt som avancerade funktioner hjälper dig att optimera både komfort och energiförbrukning. AI-baserade ECO+-läget analyserar driften och anpassar automatiskt inställningarna för att minska energianvändningen, medan Gear-funktionen gör det möjligt att själv välja önskad effektförbrukning. För en hälsosammare inomhusmiljö erbjuder Fly+ även 56 °C-sterilisering och automatisk självrengöring.

www.klima-therm.com/se | #klimathermab

Klimatherm

Teknisk specifikation

KKWX 12 RRA1

MODELL		Inomhusenhet		KKWX-12 RRA1
		Utomhusenhet		KKOX-12 RRA1
Spänning/Fas/Frekvens		Utomhusdel	V/Ø/Hz	220–240/1/50
Kapacitet	Kyla	Medel (min–max)	kW	3,5 (1,1~3,8)
Energiklass	Kyla			A++
SEER		Medel	W/W	6,5
Tillförd effekt	Kyla	Medel (min–max)	kW	1,4 (0,1–1,5)
Driftström	Kyla	Medel (min–max)	A	6,3 (0,8~6,7)
Luftflöde	(Hi/Mi/Lo/Si)	Inomhus	m^3/h	590/420/340/190
		Utomhus	m^3/h	1750
Avfuktning		Inomhusdel	L/h	1,2
Tillåtet arbetsområde/ Arbetstemperatur	Kyla	Inomhusdel	°C	16÷32
		Utomhusdel	°C	-15 +50
Ljudtrycksnivå	(Hi/Mi/Lo/Si)	Inomhusdel	db(A)	39,0/32,0/24,0/20,0
		Utomhusdel	dB(A)	56,0
Rördiameter	Vätska/Gas		tum	1/4 / 3/8
Installationslängd (max)			m	25
Nivåskillnad (max)			m	10
Rekommenderad avsäkring		Utomhusdel	A	10
Strömförsörjningsmatning		Utomhusdel	mm^2	3x1,5
Styrledningar		Inom-Utomhusdel	mm^2	5x1,5
Fabrikspåfylld köldmediemängd		Upp till 5mb	kg	0,49
Extra köldmediemängd		Över 5mb	g/m	12
Nettomått B x H x D		Inomhusdel	mm	813 x 289 x 201
		Utomhusdel	mm	720 x 495 x 270
Transportmått B x H x D		Inomhusdel	mm	870 x 365 x 270
		Utomhusdel	mm	835 x 540 x 300
Nettovikt		Inomhusdel	kg	7,4
		Utomhusdel	kg	20,4
Transportvikt		Inomhusdel	kg	9,7
		Utomhusdel	kg	22,3

Tillbehör och styrenheter



Trådlös styrenhet
RG10D4
(ingår som standard)

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter, värmepumpar och ventilation på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Midea, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai, Klimor, Ensy med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i Skandinavien, Polen, Tyskland, USA och Baltikum.

Klimatherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare

© Klima-Therm AB • 2026-07-31. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt fel/justeringar från leverantören.