

SEER **SCOP**
6.20 4.30

(09/18-modeller) (09-modell)

Smidigt kanalaggregat



Kanal Slim

KANALAGGREGAT FRÅN FUJITSU

Fujitsus kanalaggregat Slim R32 är lämpliga där mindre kyl- och värmeeffekter önskas, såsom kontor, mindre enfamiljshus, garage och liknande. Det är utrustat med fläktar för en extern tryckuppsättning upp till 90 Pa. Aggregatets kompakta konstruktion och design möjliggör installation i trånga utrymmen och gör det lättmonterat med en vikt på endast 19–23 kg beroende på storlek.

Kanal Slims höjd är endast 198 mm och modellen har inbyggd kondensvattenpump och levereras med trådbunden fjärrkontroll.



Teknisk specifikation

Modell	Inomhusenhet		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP	
	Utomhusenhet		AOEG09KBTB	AOEG12KBTB	AOEG14KBTB	AOEG18KBTB	
Spänning/Fas/Frekvens			230V / 1 / 50Hz				
Kapacitet	Kyla	kW	2,5 (0,9-3,2)	3,5 (0,9-4,4)	4,3 (0,9-5,4)	5,2 (0,9-5,9)	
	Värme Vid -15°C		3,2 (0,9-4,7)	4,1 (0,9-5,7)	5,0 (0,9-6,5)	6,0 (0,9-7,5)	
		kW	3,19	3,69	4,32	4,81	
Tillförd effekt	Kyla/Värme	kW	0,60/0,79	0,93/1,08	1,28/1,32	1,55/1,62	
EER	Kyla	W/W	4,17	3,76	3,36	3,35	
COP	Värme		4,05	3,80	3,79	3,70	
Pdesign	Kyla 35°C / Värme -10°C	kW	2,5/2,6	3,5/3,4	4,3/3,8	5,2/4,4	
SEER	Kyla	W/W	6,20	6,10	5,80	6,20	
SCOP	Värme (Medel)		4,30	4,00	3,90	4,10	
Energiklass	Kyla		A++	A++	A+	A++	
	Värme (Medel)		A+	A+	A	A+	
Avsäkring	Kyla/Värme	A	10	10	13	13	
Avfuktning		l/h	0,7	1,3	1,5	2,0	
Ljudtrycksnivå	Inomhusdel, kyla	H/M/L/Q	dB(A)	28/27/26/25	29/28/26/25	30/30/28/26	32/30/29/27
	Inomhusdel, värme	H/M/L/Q		28/26/25/24	29/28/26/24	32/30/28/25	32/30/29/27
	Utomhusdel, kyla/värme	High		46/46	47/47	49/49	50/50
Ljudeffekt	Inomhusdel, kyla/värme	High	dB(A)	57/57	58/58	60/60	58/58
	Utomhusdel, kyla/värme	High		59/59	61/61	62/62	62/62
Luftflöde	Inomhusdel, kyla/värme	High	m³/h	600	650	800	940
	Utomhusdel, kyla/värme	High		1480/1410	1580/1520	1670/1580	2160/1830
Mått H x B x D	Inomhusdel	mm	198x700x620			198x900x620	
	Utomhusdel		542x799x290			632x799x290	
Vikt	Inomhusdel	kg	17			20	
	Utomhusdel		32	33		36	
Anslutningsrör diameter (Vätska / Gas)		tum	1/4 / 3/8			1/4 / 1/2	
Dräneringslang diameter		mm	ø 25 id, 32 yd				
Max rörlängd (Förfyllt)		m	3-20(15)	3-25 (15)		3-30 (20)	
Max höjdskillnad			15	20			
Arbetsområde	Kyla	°C	-15 ~ 46				
	Värme		-15 ~ 24				
Köldmedium	GWP (Global Warming Potential)		R32 (675)				
	Vikt	kg	0,85 (0,574)			1,02 (0,689)	
	Extra fyllning över 15m	g/m	20				

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne.

Tillbehör

- Kompakt trådbunden kontroll
- Trådbunden kontroll, touch-panel
- Trådbunden kontroll
- Enkel trådbunden kontroll
- Enkel trådbunden kontroll (utan driftlägesfunktion)
- Trådlös fjärrkontroll kit för kanalaggregat

- UTY-RCRYZ1
- UTY-RNRYZ3
- UTY-RLRY, UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
- UTY-RSRY, UTY-RSNYM
- UTY-RHRY
- UTY-LBTYM

- Extern termostat, kanalaggregat
- Kabelsats för extern anslutning, inomhusdel
- WiFi-adapter
- Automatiskt jalusi-kit: ARXG09/12/14KLLAP
- Automatiskt jalusi-kit: ARXG18KLLAP
- Externt anslutningspaket

- UTY-XSZX
- UTY-XWZXZG
- UTY-TFSXZ1
- UTD-GXTA-W
- UTD-GXTB-W
- UTY-XWZXZG

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

KlimaTherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Fjärrstyrning med trådlöst WiFi UTY-TFSXZ1 (tillbehör)

Med Fujitsus trådlösa Wifi-modul (plug and play) och appen FGLair kan du fjärrstyra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone.

Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott eller serviceintervaller.

Inomhusdelar



ARXG09/12/14KLLAP



ARXG18KLLAP

Utomhusdelar



AOEG09/12/14KBTB



AOEG18KBTB

Återförsäljare