

För både privata och kommersiella behov



Multi Split

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM FÖR 2 RUM

Multi Split-tekniken är en lösning för den som behöver högeffektiva, funktionella och pålitliga luftkonditioneringssystem som garanterar hög estetik inomhus. Detta uppnås tack vare att en utomhusenhet kan betjäna upp till 8 inomhusenheter.

Fujitsu erbjuder produkter som är anpassade för privata, offentliga och kommersiella brukares behov. Multi Split är en perfekt lösning för små byggnader – hus, villor, butiker eller avgränsade kontorsutrymmen. Läs mer och välj den modell som passar dig och dina behov.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER			AOYG 14 KBTA2	AOYG 18 KBTA2
Strömförsörjning / avsakring			1-fas, 230V, 50Hz / 13A	
Nominell kapacitet (min-max)	kyla	kW	4,0 (1,4-4,6)	5,0 (1,7-5,8)
	värme		4,4 (1,1-5,5)	5,6 (1,8-7,0)
EER	kyla	W/W	4,12	4,03
COP	värme		4,63	4,59
Ljudtryck (högt varvtal)	kyla	dB(A)	47	47
	värme		49	50
Ljudeffekt (högt varvtal)	kyla		60	60
	värme		62	62
Luftflöde	kyla/värme	m ³ /h	1 670/1 670	1 960/2 020
Nettomått H x B x D			542x799x290	632x799x290
Vikt			33 (73)	37 (82)
Anslutningsdiameter	vätska	mm	6,35x2	6,35x2
	gas		9,53x2	9,53x2
Max installationslängd			30 / 20	30 / 20
Max höjdskillnad	mellan utomhusenh. och varje inomhusenh.	m	15	15
	mellan inomhusenh.		10	10
Arbetsområde	kyla	°CDB	-10 till 46	-10 till 46
	värme		-15 till 24	-15 till 24
Köldmedie	typ (GWP)	kg(CO ₂ eq-T)	R32 (675)	R32 (675)
	förfyllt		0,9 (0,574)	1,02 (0,689)

Väggmonterade

Wifi finns som tillbehör.

FUJITSU



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				ASYG 07 KMCC / E	ASYG 09 KMCC / E	ASYG 12 KMCC / E	ASYG 14 KMCC / E
Effekt	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz			
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	värme			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	54	55	55	57
	värme			56	57	58	59
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m ³ /h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	värme			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Nettomått	mm			270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Vikt	kg(lbs)			10 (22)	10 (22)	10 (22)	10 (22)
Anslutningsdiameter	vätska/gas	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52

Kompakt kassettagregat

Wifi finns som tillbehör.

FUJITSU



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				AUXG 07 KVLA	AUXG 09 KVLA	AUXG 12 KVLA	AUXG 14 KVLA
Effekt	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz			
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29
	värme			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	46	46	49	50
	värme			47	47	49	55
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m ³ /h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410
	värme			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450
Nettomått	mm			245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Vikt	kg(lbs)			15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)
Panel				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Anslutningsdiameter	vätska/gas	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52

Kanalaggregat mini

Wifi finns som tillbehör.

FUJITSU



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				ARXG 07 KSLAP	ARXG 09 KSLAP	ARXG 12 KSLAP	ARXG 14 KSLAP
Effekt	kW			2,0	2,5	3,5	4,0
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz			
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23
	värme			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	52	54	55	60
	värme			53	56	57	62
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m ³ /h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360
	värme			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360
Nettomått	mm			198x700x450	198x700x450	198x700x450	198x700x450
Vikt	kg(lbs)			15,5 (34)	15,5 (34)	15,5 (34)	15,5 (34)
Anslutningsdiameter	vätska/gas	mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Disponibelt tryck	Pa			0 till 30	0 till 30	0 till 30	0 till 50
Kondensvattenpump				Standard			

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

KlimaTherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare