

Komplett med inomhusdel, utomhusdel och temperaturstyrning




DX-Temper

KYL- OCH VÄRMESYSTEMFRÅN FUJITSU

Fujitsu DX-Temper är en exemplarisk lösning för kylning och/eller uppvärmning av lagerlokaler, industrilokaler, verkstäder, sporthallar och andra rymliga miljöer i kommersiella eller industriella lokaler. Med avskalad design med enkla former smälter DX-temper in i inomhusmiljön.

DX-temper levereras komplett med inomhusdel, utomhusdel och temperaturstyrning. Lösningar med antingen köldmedie R32 eller R410A finns.



Modellnamn Inomhusdel		421402 AW-DX22	AW-DX22CE Rostfri	421412 AW-DX42
Kyleffekt (Ink. temp 27°C DB / 19°C WB)	kW	10,1	–	13,4
Värmeffekt (Ink. temp 15°C, 45° kond)	kW	11,1	10,2	18,0
Värmeffekt (Ink. temp 20°C, 45° kond)	kW	9,1	8,3	17,0
Spänning / fas / frekvens	V / – / HZ	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Driftström	A	1,15	0,5	2,2
Ljudnivå	dB (A)	53	56	58
Luftmängd	m³/h	2000	2000	3500
Mått (HxBxD)	mm	760 x 650 x 750	505 x 680 x 460	960 x 850 x 750
Vikt	kg	52	36	75
Rördimension	tum	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Kondensvattenavslutning	mm	25,4	–	25,4
Flänsdelning coil	mm CS	4,0	3,0	4,0
Flänstjocklek	mm	0,18	0,18	0,18

Modellnamn Utomhusdel			AOEG36KRTA	AOEG36KRTA	AOEG54KRTA	AOYG60LATT
Köldmedium			R32	R32	R32	R410
Arbetsområde	Kyla	C°	-15–46	-15–46	-15–46	-15–46
	Värme	C°	-20–24	-20–24	-20–24	-20–24
Angiven effekt (min–max)	Kyla	kW	9,5 (2,8–11,2)	9,5 (2,8–11,2)	13,4 (5,0–14,5)	15,0 (6,2–17,5)
	Värme	kW	10,8 (2,7–12,7)	10,8 (2,7–12,7)	15,5 (5,5–18,0)	18,0 (6,2–20,0)
Tillförd effekt	Kyla	kW	2,97	2,97	4,77	4,70
	Värme	kW	2,88	2,88	4,18	5,15
Driftström	Kyla	A	5,7	5,7	6,9	6,9
	Värme	A	5,6	5,6	6,7	6,7
Spänning / fas / frekvens		V / – / HZ	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Rekommenderad avsäkring		A	3 x 13	3 x 13	3 x 16	3 x 16
Ljudnivå		dB (A)	55	55	57	56
Mått (H x B x D)		mm	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	1290 x 900 x 330
Nettovikt		kg	53	53	67	104
Rörlängd (max)		m	50	50	50	75
Rördimension		tum	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Höjdskillnad (max)		m	30	30	30	30

99325 GDY R32 ingår

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare