

A+++  
A++

R-32

# SCHIARA

## Varför välja Schiara?


- ▶ SEER A+++ för kyla och SCOP A++ för värme
- ▶ Byggt och anpassad för nordiskt klimat
- ▶ Wifi som standard, styrs med smartphone via appen NetHome Plus
- ▶ Miljövänligt köldmedium R-32
- ▶ Follow Me-funktion – med temperaturgivare i fjärrkontroll
- ▶ Extremt tystgående, endast 22 dB(A)

Anpassad för nordiskt klimat

 **KlimaTherm**

 **CLIVET®**

## KOMFORT




## BEKVÄMLIGHET



## TILLVAL



## HÄLSA



## ENERGIBESPARING



| Inomhustemp. +20°C |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| 27M 9000 BTU       |         |         |
| Utomhus-temp. °C   | TC (kW) | PI (kW) |
| -25                | 1.70    | 0.88    |
| -20                | 1.98    | 1.15    |
| -15                | 2.43    | 1.27    |
| -10                | 2.72    | 1.33    |
| -7                 | 2.92    | 1.37    |
| 2                  | 3.16    | 1.27    |
| 7                  | 2.93    | 0.60    |

Clivet Schiara ger höga värmeeffekter även vid låga utomhustemperaturer.

## Teknisk data

| Data                 |                      |                    | S.IE1+ME1-Y | 27M                   |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Kapacitet kyla       | Standard (Min.~Max.) |                    | Btu/h       | 9,000 (3,500~11,000)  |
|                      | Standard (Min.~Max.) |                    | kW          | <b>2,6 (1~3,2)</b>    |
| Kapacitet värme      | Standard (Min.~Max.) |                    | Btu/h       | 10,000 (2,800~10,000) |
|                      | Standard (Min.~Max.) |                    | kW          | <b>2,9 (0,8~2,9)</b>  |
| Tillförd effekt      | Kyla (Min.~Max.)     |                    | W           | 654 (90~1,140)        |
|                      | Värme (Min.~Max.)    |                    | W           | 640 (110~1,080)       |
| Säsongseffektivitet* | Kyla                 | Energiklass        | -           | <b>A+++</b>           |
|                      |                      | Pdesign            | kW          | 2,4                   |
|                      |                      | SEER               | -           | 8,50                  |
|                      |                      | Säsongsförbrukning | kWh/a       | 98                    |
|                      | Värme                | Energiklass        | -           | <b>A++</b>            |
|                      |                      | Pdesign            | kW          | 2,4                   |
|                      |                      | SCOP               | -           | 4,60                  |
|                      |                      | Säsongsförbrukning | kWh/a       | 733                   |
| Effektfaktor         | EER                  | -                  | 3,98        |                       |
|                      | COP                  | -                  | 4,53        |                       |

| Inomhusdel           |                              |              | IE1-XY            | 27M          |
|----------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Mått                 | Enhet                        | H x B x D    | mm                | 805x193x302  |
|                      | Med emballage                | H x B x D    | mm                | 875x285x375  |
| Vikt                 | Enhet/Med emballage          |              | kg                | 8,3 / 10,9   |
| Luftfilter           |                              |              | -                 | CCF          |
| Luftflöde            |                              | Hi/Mid/Lo    | m <sup>3</sup> /h | 550/483/357  |
| Kapacitet avfuktning |                              |              | l/h               | 1            |
| Ljudeffektsnivå      |                              | Hi           | dB(A)             | 55           |
| Ljudtrycksnivå       |                              | Hi/Mid/Lo/Si | dB(A)             | 39/35/25/22  |
| Kontrollsystem       | Fjärrkontroll infrarött ljus |              | -                 | RG66A        |
| Strömförsörjning     | Spänning/Frekvens/Fas        |              | V/Hz/n°           | 230 / 50 / 1 |

| Utomhusdel       |                         |           | ME1-Y   | 27M          |
|------------------|-------------------------|-----------|---------|--------------|
| Mått             | Enhet                   | H x B x D | mm      | 800x333x554  |
|                  | Med emballage           | H x B x D | mm      | 920x390x635  |
| Vikt             | Enhet/Med emballage     |           | kg      | 29,6 / 32,3  |
| Ljudeffektsnivå  |                         | Standard  | dB(A)   | 60           |
| Ljudtrycksnivå   |                         | Standard  | dB(A)   | 56           |
| Arbetsområde     | Kyla                    | Inomhus   | °C      | 17~32        |
|                  |                         | Utomhus   | °CBS    | -15~-50      |
|                  | Värme                   | Inomhus   | °C      | 0~30         |
|                  |                         | Utomhus   | °CBU    | -25~-30      |
| Köldmedium       | Typ/GWP                 |           | -       | R-32 / 675   |
| Strömförsörjning | Spänning/Frekvens/Fas   |           | V/Hz/n° | 230 / 50 / 1 |
| Säkring          | Rekommenderad avsäkring |           | A       | 13           |

### Noteringar

\* Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: 7°C ute, 20°C inne. Kyla: 35°C ute, 27°C inne.  
Fläkthastighet: Tbo=Turbo; SHi=Superhög; Hi=Hög; Mid=Medel; Lo=Låg; SLo=Superlåg; Si=Tyst.  
Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

## S.IE1+ME1-Y 27M



IE1-XY



ME1-Y 27M



REMOTE CONTROL  
RG66A (standard)



Wi-Fi  
NWMX (standard)

## Tillbehör

### Standard

- **RG66A** Trådlös fjärrkontroll för Schiara inomhusdel
- **NWMX** Wi-Fi kit för inomhusdel

### Tillval

- **MK1X** Kommunikationskort som möjliggör fjärrstyrning av inomhusdelen (On/Off, Alarmport).

Återförsäljare:



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com  
www.klima-therm.com