

Rank Cooling A++ Heating A+	SEER 6.70 (09-modellerna)	SCOP 4.40 (09/14-modellerna)
--	--	---

Smidigt och elegant för hem eller kontor

5 ÅRS GARANTI	A+ ENERGIKLASS	R32 KÖLDMEDIUM	TOUCH CONTROL	WiFi (tillval)
-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------	----------------



AOEG09/12/14KBTB



AOEG18/22KBTB



AOEG24KBTB

Kompakt kassett KVLA

4-VÄGSBLÅSANDE KASSETTAGGREGAT FRÅN FUJITSU

Fujitsus kompakt kassett KVLA är en 4-vägsblåsande takkassett med inverterteknik. Aggregatets eleganta och smäckra design (endast 245 mm högt) gör det mycket lämpligt för undertaksmontage i såväl restauranger och butiker som bostäder och kontorsmiljöer.

De nytvecklade fläktbladen ger en mycket effektiv och tyst drift. Miljövänliga köldmediet R32 och styrning via Wifi (tillval) är två andra fördelar. Du gör också enkelt och smidigt underhåll genom att ta bort takpanelen bredvid grillen, vilket innebär att inga inspektionshål behöver göras. Samtliga KVLA-modeller levereras med trådlös fjärrkontroll (UTY-LNTY) och grill (UTG-UFYF-W) som standard.

ALL DC	i-PAM	ECO MODE	Economy	Drain Dump	HEAT 10°C	Auto Changeover	Up/Down	Adjust	Restart	OFF Auto OFF	S Sleep	P Program	W Weekly	Filter	LAN
--------	-------	----------	---------	------------	-----------	-----------------	---------	--------	---------	--------------	---------	-----------	----------	--------	-----

Teknisk specifikation

Modell	Inomhusdel		AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA	
	Utomhusdel		AOEG09KBTB	AOEG12KBTB	AOEG14KBTB	AOEG18KBTB	AOEG22KBTB	AOEG24KBTB	
Spänning/Fas/Frekvens			230V / 1 / 50Hz						
Angiven effekt (min-max)	Kyla	kW	2,5 (0,9-3,2)	3,5 (0,9-4,4)	4,3 (0,9-5,4)	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-6,7)	6,8 (0,9-8,0)	
	Värme		3,2 (0,9-4,7)	4,1 (0,9-5,7)	5,0 (0,9-6,5)	6,0 (0,9-7,5)	7,0 (0,9-8,0)	7,5 (0,9-9,1)	
Tillförd effekt	Kyla/Värme	kW	0,55/0,79	0,93/1,08	1,28/1,32	1,60/1,66	1,82/1,87	2,21/2,03	
EER	Kyla	W/W	4,57	3,76	3,36	3,25	3,30	3,08	
COP	Värme		4,05	3,80	3,79	3,61	3,74	3,69	
Pdesign	Kyla/Värme (-10°C)	kW	2,5/2,6	3,5/3,4	4,3/3,8	5,2/4,4	6,0/4,8	6,8/6,0	
SEER	Kyla	W/W	6,70	6,60	6,50	6,60	6,60	6,10	
SCOP	Värme (Medel)		4,40	4,30	4,40	4,20	4,30	4,00	
Energiklass	Kyla		A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Värme (Medel)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Avsäkring	Kyla/Värme	A	10	10	13	13	13	16	
Avfuktning		l/h	0,6	1,2	1,5	2,2	2,6	2,7	
Ljudtrycksnivå	Innedel (Kyla)	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	37/34/30/27	38/34/30/27	38/34/30/26	44/42/36/30	49/44/36/30
	Innedel (Värme)	H/M/L/Q		34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33	49/45/40/33
	Utedel (Kyla/Värme)	High		46/46	47/47	49/49	50/50	51/51	53/54
Ljudeffektnivå	Innedel (kyla/värme)		46/47	49/49	50/55	50/55	56/57	59/61	
	Utedel (kyla/värme)		59/59	61/61	62/62	62/62	63/63	65/66	
Luftflöde	Innedel/Utedel (Kyla)	High	m³/h	540/1,480	600/1,580	680/1,670	680/2,160	830/2,240	930/2,700
	Innedel/Utedel (Värme)	High		540/1,410	600/1,520	800/1,580	800/1,830	860/1,960	930/2,700
Mått HxBxD	Innedel		mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
	Utedel		mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	632x799x290	632x799x290	716x820x315
Vikt	Innedel		kg	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	16 (35)	16 (35)
	Utedel		kg	32 (71)	33 (73)	33 (73)	36 (79)	38 (84)	42 (93)
Anslutningsrör diameter (Vätska/Gas)			tum	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-1/2
Dräneringsslang diameter			mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Min-max rörlängd (Förfyllt)			m	3-20 (15)	3-25 (15)	3-25 (15)	30 (20)	30 (20)	30 (20)
Max höjdskillnad				15	20	20	20	25	25
Arbetsområde	Kyla		°C	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46
	Värme			-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24
Köldmedie	GWP (Global uppvärmningspotential)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Köldmediemängd		kg(CO2eq-T)	0,85 (0,574)	0,85 (0,574)	0,85 (0,574)	1,02 (0,689)	1,25 (0,844)	1,25(0,85)
Kassettgrill	Modell			UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
	Mått (HxBxD)		mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620
	Vikt		kg	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Tillbehör

- Trådbundna kontroller: UTY-RNRYZ3, UTY-RLRY, UTY-RVNYM, UTY-RNNYM
- Enkel fjärrkontroll: UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM
- Kompakt fjärrkontroll: UTY-RCRYZ1
- Wifi-adapter: UTY-TFSXZ1
- Grill: UTY-UFYF-W
- Friskluftsintag: UTZ-VXAA
- Avstängning utblås: UTR-YDZB
- Isoleringskit: UTZ-KXGC
- Kort för ext. in- och utgång: UTY-XCSX+UTZ-GXRA
- Kabel-kit för ext. in/ut: UTY-XWZXC

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Fjärrstyrning med trådlöst WiFi UTY-TFSXZ1 (tillbehör)

Med Fujitsus trådlösa Wifi-modul (plug and play) och appen FGLair kan du fjärrstyra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smart-phone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller.



Återförsäljare