



Behaglig golvvärme för dig och din familj!



Floor Exclusive

NORDISK VÄRMEPUMP FRÅN FUJITSU

Fujitsu Floor Exclusive är en mycket tystgående och energieffektiv värmepump med smidig och elegant design som gör den lättplacerad både i hemmet och på kontoret. Den lågt placerade inomhusdelen ger en skön värmespridning i hela rummet och den förbättrar också inomhusmiljön tack vare det antiallergena enzymfiltret som fångar upp kvalster, damm, pollen och andra partiklar. Den unika tekniska konstruktionen gör också att luftströmmen både förhindrar kallras från fönster och sprider behaglig värme över golvet.

Floor Exclusive är speciellt tillverkad för vårt nordiska klimat och har mycket hög värmekapacitet ända ner till -30°C. Det miljövänliga köldmediet R32 kräver mindre fyllnadsmängder och sparar mer energi.

Teknisk specifikation

MODELL	Inomhusenhet		AGEG 09 KVCB	AGEG 12 KVCB	AGEG 14 KVCB	
	Utomhusenhet		AOEG 09 KVCBN	AOEG 12 KVCBN	AOEG 14 KVCBN	
Spänning/Fas/Frekvens/Avsäkring			230V / 1 / 50Hz / 13A			
Kapacitet	Kyla	kW	2.5 (0.9-4.3)	3.5 (0.9-4.3)	4.2 (0.9-5.2)	
	Värme		3.5 (0.9-5.5)	4.5 (0.9-6.2)	5.2 (0.9-6.3)	
	Vid -15°C	kW	3.7	4.5	5.2	
Tillförd effekt	Kyla/Värme	kW	0.51/0.81	0.83/1.1	1.06/1.41	
EER	Kyla	W/W	4.95	4.2	3.95	
COP	Värme		4.32	4.1	3.7	
Pdesign	Kyla 35°C / Värme -10°C	kW	2.5/3.0	3.5/3.6	4.2/4.2	
SEER	Kyla	W/W	8.6	8.5	8.1	
SCOP	Värme (Medel)		4.4	4.2	4.0	
Energiklass	Kyla		A+++	A+++	A++	
	Värme (Medel)		A+	A+	A+	
Avfuktning		l/h	1.3	1.8	2.1	
Ljudtrycksnivå	Inomhusdel, kyla	H/M/L/Q	dB(A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Inomhusdel, värme	H/M/L/Q		41/35/29/22	43/35/29/22	43/37/29/22
	Utomhusdel, kyla/värme	High		40/46	44/52	51/50
Ljudeffekt	Inomhusdel, kyla/värme	High	dB(A)	53/53	53/55	57/55
	Utomhusdel, kyla/värme	High		54/58	58/62	63/63
Luftflöde	Inom-/Utomhusdel, kyla	High	m³/h	570/1,550	570/1,830	650/2,210
	Inom-/Utomhusdel, värme	High		600/1,690	650/2,100	650/2,100
Nettomått H x B x D	Inomhusdel		mm	600x740x200		
	Utomhusdel			632x799x290		
Nettovikt	Inomhusdel		kg	14		
	Utomhusdel			36	38	38
Anslutningsrör diameter		Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8		
Dräneringsslang diameter			mm	ø 13,8 id, 15,8-16,7 yd		
Max rörlängd (förfyllt)			m	20 (15)		
Max höjdskillnad				15		
Arbetsområde	Kyla	°C	-10–46			
	Värme		-25–24			
Köldmedium	GWP (Global Warming Potential)		R32 (675)			
	Mängd	kg	0,94 (634,5)			
	Extra fyllning över 15m		g/m	20		

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne.

VÄRMEEFFEKTER	Inomhustemperatur +20°C					
	FLOOR EXCLUSIVE 09		FLOOR EXCLUSIVE 12		FLOOR EXCLUSIVE 14	
Utomhustemperatur °C	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2.62	2.00	3.65	2.51	4.22	2.47
-20	3.16	1.96	4.08	2.62	4.71	2.58
-15	3.70	1.92	4.50	2.72	5.20	2.68
-10	4.24	1.89	5.46	2.69	5.55	2.64
-5	4.84	1.98	5.71	2.67	5.80	2.62
0	5.21	1.99	5.82	2.67	5.91	2.63
5	5.44	1.87	6.06	2.24	6.16	2.20
7	5.50	1.80	6.20	1.95	6.30	1.92

TC = Avgiven effekt, PI = Tillförd effekt



Airstage Mobile app

Med WiFi-modul (finns som tillval) och appen Airstage Mobile kan du fjärrstyra luftvärmepumpen via smartphone eller surfplatta. Ladda ner appen med en QR-kod ovan.

Smidig underhållsvärme

Floor Exclusive kan enkelt ställas in för +10°C underhållsvärme med ett knapptryck på fjärrkontrollen.

Inbyggd läckagevarnare

Inomhusdelen är försedd med en inbyggd läckagevarnare som standard för din yttersta säkerhet.



Tillbehör

Trådbunden kontroll, touch-panel	UTY-RNRYZ*
Trådbunden kontroll, standard	UTY-RLRY
Enkel trådbunden kontroll	UTY-RSRY
Enkel trådbunden kontroll (utan val kyla/värme)	UTY-RHRY
Kompakt trådbunden kontroll (Trådbundna kontroller kräver kommunikations-kit)	UTY-RCRYZ1
Kommunikations-kit	UTY-TWRXZ3
WLAN-adapter	UTY-TFSXZ1
Extern anslutningspaket	UTY-XWZXZ5
KNX-konverter	UTY-VKSX
MODBUS-konverter	UTY-VMSX
Inbyggnadskit	UTR-STA

* Funktioner kan variera på kontroll, referera till användarmanualen för detaljer

Återförsäljare