FUJITSU

AIRSTAGE



LÖSNINGAR FÖR DITT HEM | NORDISK VÄRMEPUMP | FLOOR EXCLUSIVE

Behaglig golvvärme för dig och din familj!



5 ÅRS GARANTI | A+++ ENERGIKLASS | R32 KÖLDMEDIUM | WIFI | TRÅDLÖS

Floor Exclusive

NORDISK VÄRMEPUMP FRÅN FUJITSU

Fujitsu Floor Exclusive är en mycket tystgående och energieffektiv värmepump med smidig och elegant design som gör den lättplacerad både i hemmet och på kontoret. Den lågt placerade inomhusdelen ger en skön värmespridning i hela rummet och den förbättrar också inomhusmiljön tack vare det antiallergena enzymfiltret som fångar upp kvalster, damm, pollen och andra partiklar. Den unika tekniska konstruktionen gör också att luftströmmen både förhindrar kallras från fönster och sprider behaglig värme över golvet. Den nya H-kommunikationen ger en snabb och precis felsökningsprocess och inbyggt Wi-Fi en flexibel användarupplevelse.

Floor Exclusive är speciellt tillverkad för vårt nordiska klimat och har mycket hög värmekapacitet ända ner till -30°C. Det miljövänliga köldmediet R32 kräver mindre fyllnadsmängder och sparar mer energi.

www.klima-therm.com/se | #klimathermab

Klimatherm

Teknisk specifikation

MODELL	Inomhusenhet			AGEH 09 KVCDN	AGEH 12 KVCDN	AGEH 14 KVCDN
	Utomhusenhet			AOEH 09 KVCDN	AOEH 12 KVCDN	AOEH 14 KVCDN
Spänning/Fas/Frekvens/Avsäkring				230V / 1 / 50Hz / 13A		
Kapacitet	Kyla		kW	2,5 (0,9-4,3)	3,5 (0,9-4,3)	4,2 (0,9-5,2)
	Värme		kW	3,5 (0,9-5,5)	4,5 (0,9-6,2)	5,2 (0,9-6,3)
	Vid -15°C		kW	3,7	4,5	5,2
Tillförd effekt	Kyla/Värme		kW	0,51/0,81	0,83/1,1	1,06/1,41
EER	Kyla		W/W	4,95	4,2	3,95
COP	Värme		W/W	4,32	4,1	3,7
Pdesign	Kyla 35°C / Värme -10°C		kW	2,5/3,0	3,5/3,6	4,2/4,2
SEER	Kyla		W/W	8,6	8,5	8,1
SCOP	Värme (Medel)		W/W	4,4	4,2	4,0
Energiklass	Kyla			A+++	A+++	A++
	Värme (Medel)			A+	A+	A+
Avfuktning			l/h	1,3	1,8	2,1
Ljudtrycksnivå	Inomhusdel, kyla	H/M/L/Q	dB(A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Inomhusdel, värme	H/M/L/Q	dB(A)	41/35/29/22	43/35/29/22	43/37/29/22
	Utomhusdel, kyla/värme	High	dB(A)	40/46	44/52	51/50
Ljudeffekt	Inomhusdel, kyla/värme	High	dB(A)	53/53	53/55	57/55
	Utomhusdel, kyla/värme	High	dB(A)	54/58	58/62	63/63
Luftflöde	Inom-/Utomhusdel, kyla	High	m^3/h	570/1,550	570/1,830	650/2,210
	Inom-/Utomhusdel, värme	High	m^3/h	600/1,690	650/2,100	650/2,100
Nettomått H x B x D	Inomhusdel		mm	600×740×200		
	Utomhusdel		mm	632×799×290		
Nettovikt	Inomhusdel		kg	14		
	Utomhusdel		kg	36	38	38
Anslutningsrör diameter		Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8		
Dräneringsslang diameter			mm	ø 13,8 id, 15,8-16,7 yd		
Max rörlängd (förfyllt)			m	20 (15)		
Max höjdskillnad			m	15		
Arbetsområde	Kyla		°C	-10–50		
	Värme		°C	-25–24		
Köldmedium	GWP (Global Warming Potential)			R32 (675)		
	Mängd		kg	0,94 (634,5)		
	Extra fyllning över 15m		g/m	20		

Data enligt JIS (EN14511, EN14825), Värme: +7°C ute, +20°C inne, Kyla: +35°C ute, +27°C inne,

VÄRMEEFFEKTER	Inomhustemperatur +20°C					
	FLOOR EXCLUSIVE 09		FLOOR EXCLUSIVE 12		FLOOR EXCLUSIVE 14	
Utomhustemperatur °C	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2,62	2,00	3,65	2,51	4,22	2,47
-20	3,16	1,96	4,08	2,62	4,71	2,58
-15	3,70	1,92	4,50	2,72	5,20	2,68
-10	4,24	1,89	5,46	2,69	5,55	2,64
-5	4,84	1,98	5,71	2,67	5,80	2,62
0	5,21	1,99	5,82	2,67	5,91	2,63
5	5,44	1,87	6,06	2,24	6,16	2,20
7	5,50	1,80	6,20	1,95	6,30	1,92

TC = Avgiven effekt, PI = Tillförd effekt



Inbyggd Wi-Fi med Airstage Mobile app

Med inbyggt WiFi och appen Airstage Mobile kan du fjärrstyra luftvärmepumpen via smartphone eller surfplatta. Ladda ner appen med en QR-kod ovan.

Inbyggd läckagevarnare

Inomhusdelen är försedd med en inbyggd läckagevarnare som standard för din yttersta säkerhet.



Tillbehör

Trådlös kontroll (Ingår)	UTY-LNXY
Trådlös kontroll	UTY-LNWX
Trådbunden kontroll, touch-panel	UTY-RNRYZ6
Trådbunden kontroll, standard	UTY-RLRY
Enkel trådbunden kontroll	UTY-RSRYZ1
Enkel trådbunden kontroll (utan val kyla/värme)	UTY-RHRYZ1
Kompakt trådbunden kontroll (Trådbundna kontroller kräver kommunikations-kit)	UTY-RCRYZ1
Kommunikations-kit	UTY-TWRXZ3
Externt anslutningspaket	UTY-XWZXZ5
Extern switch-kontroll	UTY-TERX
Silverionfilter	UTR-FA03-5
Nätverkskonverterare, Split–VRF, DC-ström	UTY-VTGX
Nätverkskonverterare, Split–VRF, AC-ström	UTY-VTGXV
Kabelsats för I/O anslutning	UTY-XWZX
KNX-konverter	UTY-VKSX
MODBUS-konverter	UTY-VMSX
Inbyggnadskit	UTR-STA

Återförsäljare

© Klima-Therm AB • 2026-10-27. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt fel/justeringar från leverantören.

Klimatherm
Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com
www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Midea, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai, Klimor, Ensy, med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i Skandinavien, USA, Polen, Tyskland och Baltikum.