



Behaglig golvvärme för dig och din familj!



Floor Exclusive

NORDISK VÄRMEPUMP FRÅN FUJITSU

Fujitsu Floor Exclusive är en mycket tystgående och energieffektiv värmepump med smidig och elegant design som gör den lättplacerad både i hemmet och på kontoret. Den lågt placerade inomhusdelen ger en skön värmespridning i hela rummet och den förbättrar också inomhusmiljön tack vare det antiallergena enzymfiltret som fångar upp kvalster, damm, pollen och andra partiklar. Den unika tekniska konstruktionen gör också att luftströmmen både förhindrar kallras från fönster och sprider behaglig värme över golvet.

Floor Exclusive är speciellt tillverkad för vårt nordiska klimat och har mycket hög värmekapacitet ända ner till -30°C. Det miljövänliga köldmediet R32 kräver mindre fyllnadsmängder och sparar mer energi.



Teknisk specifikation

MODELL	Inomhusenhet		AGYG 09 KVCB	AGYG 12 KVCB	AGYG 14 KVCB
	Utomhusenhet		AOYG 09 KVCBN	AOYG 12 KVCBN	AOYG 14 KVCBN
Spänning/Fas/Frekvens/Avsäkring			230V / 1 / 50Hz / 13A		
Kapacitet	Kyla	kW	2.5 (0.9-4.3)	3.5 (0.9-4.3)	4.2 (0.9-5.2)
	Värme		3.5 (0.9-5.5)	4.5 (0.9-6.2)	5.2 (0.9-6.3)
	Vid -15°C	kW	3.7	4.5	5.2
Tillförd effekt	Kyla/Värme	kW	0.51/0.81	0.83/1.1	1.06/1.41
EER	Kyla	W/W	4.95	4.2	3.95
COP	Värme		4.32	4.1	3.7
Pdesign	Kyla 35°C / Värme -10°C	kW	2.5/3.0	3.5/3.6	4.2/4.2
SEER	Kyla	W/W	8.6	8.5	8.1
SCOP	Värme (Medel)		4.4	4.2	4.0
Energiklass	Kyla		A+++	A+++	A++
	Värme (Medel)		A+	A+	A+
Avfuktning		l/h	1.3	1.8	2.1
Ljudtrycksnivå	Inomhusdel, kyla	H/M/L/Q	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Inomhusdel, värme	H/M/L/Q	41/35/29/22	43/35/29/22	43/37/29/22
	Utomhusdel, kyla/värme	High	40/46	44/52	51/50
Ljudeffekt	Inomhusdel, kyla/värme	High	53/53	53/55	57/55
	Utomhusdel, kyla/värme	High	54/58	58/62	63/63
Luftflöde	Inom-/Utomhusdel, kyla	High	570/1,550	570/1,830	650/2,210
	Inom-/Utomhusdel, värme	High	600/1,690	650/2,100	650/2,100
Mått H x B x D	Inomhusdel	mm	600x740x200		
	Utomhusdel		632x799x290		
Vikt	Inomhusdel	kg	14		
	Utomhusdel		36	38	38
Anslutningsrör diameter (vätska/gas)		tum	1/4 / 3/8		
Dräneringsslang diameter		mm	ø 13.8 id, 15.8-16,7 yd		
Max rörlängd (förfyllt)		m	20 (15)		
Max höjdskillnad			15		
Arbetsområde	Kyla	°C	-10-46		
	Värme		-30-24		
Köldmedium	GWP (Global Warming Potential)		R32 (675)		
	Mängd	kg	0,94 (634,5)		
	Extra fyllning över 15m		g/m	20	

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne.

VÄRMEEFFEKTER	Inomhustemperatur +20°C					
	FLOOR EXCLUSIVE 09		FLOOR EXCLUSIVE 12		FLOOR EXCLUSIVE 14	
Utomhustemperatur °C	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	2.62	2.00	3.65	2.51	4.22	2.47
-20	3.16	1.96	4.08	2.62	4.71	2.58
-15	3.70	1.92	4.50	2.72	5.20	2.68
-10	4.24	1.89	5.46	2.69	5.55	2.64
-5	4.84	1.98	5.71	2.67	5.80	2.62
0	5.21	1.99	5.82	2.67	5.91	2.63
5	5.44	1.87	6.06	2.24	6.16	2.20
7	5.50	1.80	6.20	1.95	6.30	1.92

TC = Avgiven effekt, PI = Tillförd effekt

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värme-pumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

KlimaTherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



Airstage Mobile app

Med inbyggd WiFi-modul och appen Airstage Mobile kan du fjärrstyra din luftvärmepump via smartphone eller surfplatta. Ladda ner appen med någon av QR-koderna ovan.

Smidig underhållsvärme



Floor Exclusive kan enkelt ställas in för +10°C underhållsvärme med ett knapptryck på fjärrkontrollen.

Inbyggd läckagevarnare

Inomhusdelen är försedd med en inbyggd läckagevarnare som standard för din yttersta säkerhet.



Kompakt design för alla miljöer



Tillbehör

Trådbunden kontroll, touch-panel	UTY-RNRYZ3
Trådbunden kontroll, standard	UTY-RLRY
Enkel trådbunden kontroll	UTY-RSRY
Enkel trådbunden kontroll (utan val kyla/värme)	UTY-RHRY
Kompakt trådbunden kontroll (Trådbundna kontroller kräver kommunikations-kit)	UTY-RCRYZ1
Kommunikations-kit	UTY-TWRXZ3
Wifi-adapter	UTY-TFSXJ3
Externt anslutningspaket	UTY-XWZXZ5
Extern switch-kontroll	UTY-TERX
Nätverkskonverter singel split DC	UTY-VTGX
Nätverkskonverter singel split AC	UTY-VTGXV
KNX-konverter	UTY-VKSX
MODBUS-konverter	UTY-VMSX
Inbyggnadskit	UTR-STA

Återförsäljare