

Komplett värmepump för dig och din familj



RSG 09–14 KMCEN/-B

Värmeeffekt 1–6 kW / Kyleffekt 1–4,5 kW

Hokuo

NORDISK VÄRMEPUMP FRÅN FUJI ELECTRIC

Fuji Electric Hokuo är en komplett värmepump specialdesignad för den nordiska marknaden och behoven av värme och kyla i vårt klimat. Den kombinerar modern, pålitlig och effektiv teknik med prisbelönt och elegant design. Hokuo har extremt god energieffektivitet även vid låga utomhus-temperaturer.

Hokuos prisbelönta design gör den lättplacerad i moderna hem. Inomhusdelens låga höjd gör den också optimal vid utbyte av gamla värmepumpar. Den intelligenta fjärrkontrollen ger mängder av smarta inställningsmöjligheter, bland annat bättre temperaturkontroll med halvgradsintervall. Via den inbyggda WiFi-modulen styrs värmepumpen enkelt med en smartphone. Hokuo har miljövänliga R32 som köldmedie, vilket har lägre klimatpåverkan och sparar mer energi, samt en energibesparande kaminfunktion.

Effekttabell	Inomhustemperatur +20°C	Max avgiven effekt / max tillförd effekt, TC/PI (kW)		
		Hokuo 09	Hokuo 12	Hokuo 14
Utomhustemperatur	-25	2.77 / 1.62	3.28 / 1.85	4.67 / 2.71
	-20	3.09 / 1.73	3.79 / 2.02	5.34 / 3.01
	-15	3.40 / 1.85	4.30 / 2.19	6.00 / 3.30
	-10	3.92 / 1.94	4.66 / 2.08	6.09 / 2.96
	-5	4.45 / 2.04	5.03 / 1.96	6.18 / 2.63
	0	4.97 / 2.13	5.39 / 1.85	6.27 / 2.29
	5	5.49 / 2.22	5.75 / 1.74	6.36 / 1.95
	7	5.70 / 2.26	5.90 / 1.69	6.40 / 1.82

Teknisk specifikation	Inomhusenhet		RSG 09 KMCEN/-B	RSG 12 KMCEN/-B	RSG 14 KMCEN/-B
	Utomhusenhet		ROG 09 KMCEN	ROG 12 KMCEN	ROG 14 KMCEN
Spänning/Fas/Frekvens	V/Hz/Ph		230/1/50		
Energiklass	Kyla		A++	A++	A++
	Värme (medel)		A++	A++	A++
Effekt	Kyla	kW	2,5 (1,0–3,8)	3,4 (1,0–4,2)	4,2 (1,2–4,65)
	Värme	kW	3,2 (0,9–5,7)	4,0 (0,9–5,9)	5,4 (0,9–6,4)
	Vid -15°C	kW	3,4	4,3	6,0
Tillförd effekt	Kyla/Värme	kW	0,54/0,72	0,8/0,96	1,1/1,4
	Kyla/Värme (min/max)	kW	0,21–1,08/0,18–2,35	0,21–1,25/0,18–1,8	0,26–1,25/0,18–1,9
Pdesign	Kyla 35°C / Värme -10°C	kW	2,5/2,5	3,4/3,6	4,2/4,2
EER	Kyla	W/W	4,63	4,25	3,82
COP	Värme	W/W	4,4	4,17	3,86
SEER	Kyla	W/W	6,5	7,5	7,3
SCOP	Värme (medel)	W/W	4,6	4,6	4,6
Avfuktning		l/h	1,3	1,8	2,1
Avsäkring		A	10	13	16
Ljudtrycksnivå H/M/L/Q	Inomhusdel, kyla	dB(A)	40/36/30/20	42/37/32/20	43/40/30/20
	Inomhusdel, värme	dB(A)	42/38/33/22	43/39/35/22	44/40/35/24
	Utomhusdel, kyla/värme	dB(A)	48/43	49/43	49/49
Ljudeffekt (High)	Inomhusdel, kyla/värme	dB(A)	55/57	56/58	58/60
	Utomhusdel, kyla/värme	dB(A)	59/56	59/56	61/59
Luftflöde (High)	Inomhusdel / Utomhusdel, kyla	m³/h	670/1770	690/2210	770/2450
	Inomhusdel / Utomhusdel, värme	m³/h	750/1313	780/1335	820/2330
Anslutningsrör diameter (vätska/gas)		tum	1/4 / 3/8		
Dräneringsslang diameter		mm	ø13,8 id, 15,8–16,7 yd		
Min–max rörlängd (förfyllt)		m	3–20 (15)		
Max höjdskillnad		m	15		
Arbetsområde	Kyla	°C	-15–43		
	Värme	°C	-30–24		
Köldmedium	GWP (Global Warming Potential)		R32 (675)		
	Mängd	kg	0.850	0.940	1.120
	Extra fyllning över 15 m	g/m	20		

Mått + Vikt exklusive tillbehör

Mått H x B x D	Inomhusdel	mm	270×834×222		
	Utomhusdel	mm	542×799×290	632×799×290	716×820×315
Vikt	Inomhusdel	kg	10		
	Utomhusdel	kg	33	36	42

WiFi-modul UTY-TFSXH3 medföljer som standard i KMCEN/-B. *Data enligt EN14511, EN14825. Värme: 7°C ute, 20°C inne. Kyla: 35°C ute, 27°C inne.



ASYG 09-14 KMCEN



ASYG 09-14 KMCEN-B

Tillbehör	Gällande modell	Artikelnummer
Trådbunden kontroll, touch-panel	Samtliga	UTY-RNRYZ3
Trådbunden kontroll, standard	Samtliga	UTY-RLRY
Enkel trådbunden kontroll	Samtliga	UTY-RSRY
Enkel trådbunden kontroll (utan val kyla/värme)	Samtliga	UTY-RHRY
Extern in- och utgångskrets-kort	Samtliga	UTY-XCSXZ2
Kommunikations-kit	Samtliga	UTY-TWRXZ2

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter, värme-pumpar och ventilation på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Midea, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai, Klimor och Ensy med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventila-tionskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verk-samheter i Skandinavien, USA, Polen, Tyskland och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

**Kompakt design
för alla miljöer**

Aggregatet Hokuos prisbelönta och slimmade design gör den lätt att placera i moderna hem. Inomhusdelens låga höjd, endast 270 mm, gör att den ryms över exempelvis en entredörr, vilket också gör den optimal vid utbyte av gamla värmepumpar.

Effektiv kaminfunktion

Hokuo är utrustad med en energibesparande kaminfunktion, som aktiveras vid installation. Det innebär att fläkten fortsätter att cirkulera värme från en extern värmekälla, till exempel en kamin, även när den inställda temperaturen på värmepumpen uppnåtts.

**AIRSTAGE Mobile app**

Med Hokuos inbyggda WiFi-modul och appen **AIRSTAGE Mobile** kan du fjärrstyra din luftvärmepump via smartphone eller surfplatta. Ladda ner appen med QR-kod nedan.

**Återförsäljare**

elon

