



Modern design för kontor eller affärer



KCD 24 | 36 | 48 | 55 HRG32X

kcd

SUPER SLIM KASSETTAGGREGAT FRÅN KAISAI



Universella luftkonditioneringar som lämpar sig perfekt till rum med undertak med särskilt lågt tekniskt utrymme. Kassettlaggregat är utrustade med extra inblåsningsspalter i panelen. Tack vare denna konstruktion kan en enhet blåsa ut luft 360° och säkerställa ännu bättre luftdistribution i det luftkonditionerade rummet. Kassettlaggregaten av typen Super Slim kan arbeta i Twin-systemet som underlättar spridning av luft och jämn temperatur i rummet.

MODELL	Inomhusenhet		KCD-24 HRG32X	KCD-36 HRG32X	KCD-48 HRG32X	KCD-55 HRG32X
	Utomhusenhet		KOX430 -24 HFN32X	KOD30U-36 HFN32X	KOD30U-48 HFN32X	KOE30U-55 HFN32X
	Grill		KCD-HRG32	KCD-HRG32	KCD-HRG32	KCD-HRG32
Kapacitet medel (min÷max)	kyla	kW	7,0(3,2÷8,2)	10,6(4,0÷12,0)	14,0(4,8÷14,6)	15,5(5,3÷16,7)
	värme	kW	7,6(2,4÷8,6)	11,1(2,9÷14,1)	16,1(3,9÷16,8)	18,2(4,4÷19,3)
Energiklass	kyla/värme		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	medel	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP	medel	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Ineffekt medel (min÷max)	kyla	W	2190(480÷2850)	3950(890÷4500)	5130(1174÷5602)	5951(1147÷6682)
	värme	W	2050(500÷2880)	3000(720÷4750)	5050(987÷5378)	6036(1022÷6448)
Driftsström medel (min÷max)	kyla	A	9,5(2,1÷12,4)	6,6(3,9÷8,2)	8,3(1,8÷9,3)	9,8(1,8÷11,6)
	värme	A	8,9(2,2÷12,5)	5,0(3,2÷8,3)	8,2(1,6÷8,8)	9,9(1,6÷11,2)
Luftflöde	inomhus	m³/h	1378/1200/1032	1775/1620/1438	1715/1568/1381	1970/1737/1537
	utomhus	m³/h	2700	4000	7500	7500
Arbetstemperatur kyla	inomhus	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	utomhus	°C	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24	-15÷50/-15÷24
Ljudtrycksnivå	inomhus	dB(A)	47/43/40	52/49/46	52/50/49	53/50/48
	utomhus	dB(A)	62	64	66	66
Nettomått w/h/d	inomhus	mm	840/245/840	840/245/840	840/287/840	840/287/840
	utomhus	mm	950/55/950	950/55/950	950/55/950	950/55/950
	panel	mm	845/702/363	946/810/410	952/1333/415	952/1333/415
Transportmått w/h/d	inomhus	mm	900/265/900	900/265/900	900/292/900	900/292/900
	utomhus	mm	1035/90/1035	1035/90/1035	1035/90/1035	1035/90/1035
	panel	mm	965/775/395	1090/885/495	1095/1480/500	1095/1480/500
Nettovikt	inomhus	kg	23/5	27,5/ 5	29/5	29,7 /5
	utomhus	kg	49,4	81,5	106,7	111,3
Transportvikt	inomhus	kg	27/8	31/8	32,7 /8	33,4 / 8
	utomhus	kg	52,8	87,0	119,9	124,3
Rördiameter: vätska/gas		mm	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Total installationslängd		m	50	65	65	65
Max nivåskillnad		m	25	30	30	30
Strömförsörjning	inomhus	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
	utomhus	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	380÷420/50/3	380÷420/50/3	380÷420/50/3
Strömbrytare/säkring	utomhus	A	20	16	16	16
Strömförsörjning	inomhus	# av ledare x mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	utomhus	# av ledare x mm²	3x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Styrledningar	inom- utomhus	# av ledare x mm²	2x0,5 skärmad	2x0,5 skärmad	2x0,5 skärmad	2x0,5 skärmad
Fabrikspåfylld köldmediemängd	upp till 5 rm	kg	1,5	2,4	2,8	2,95
Extra köldmediemängd	över 5 rm	g/m	24	24	24	24
Utv. diameter av kondensvattenavlopp		mm	32	32	32	32

Funktioner

 Energiklass	 R32 köldmedium	 Kompressor och dräneringsbricka uppvärmd	 Automatisk återstart	 Nöddrift	 Inställningsminne för jalousierna	 Indikering av köldmedieläckage	 Arbete vid låg utetemperatur	 Frisk luft	 ON/OFF-port	 Larmport	 Kontroll av kall inblåsning	 Temperaturkompensering	 Självtest	 Mono och multi
 360° luftinblåsning	 Inbyggd kondensvattenpump	 Temperatursensor i fjärrstyrenheten	 TILLVAL: 8°C värme-funktion	 TILLVAL: Central styrenhet	 TILLVAL: WiFi-styrning	 TILLVAL: Personifierad fjärrkontroll								

Tillbehör och styrenheter

 Trådlös styrenhet RG66A1 (tillval)	 Trådlös styrenhet RG10A1 (tillval)	 Trådbunden styrenhet KJR12B (tillval)	 Trådbunden styrenhet KJR-120X2 (tillval)	 Trådbunden styrenhet CCM30 (tillval)
--	---	--	---	---