

För både privata och kommersiella behov



# Multi Split

## LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM FÖR 2-5 RUM

**Multi Split-tekniken** är en lösning för den som behöver högeffektiva, funktionella och pålitliga luftkonditioneringssystem som garanterar hög estetik inomhus. Detta uppnås tack vare att en utomhusenhet kan betjäna upp till 5 inomhusenheter.

**Fujitsu erbjuder** produkter som är anpassade för privata, offentliga och kommersiella brukares behov. Multi Split är en perfekt lösning för små byggnader – hus, villor, butiker eller avgränsade kontorsutrymmen. Läs mer och välj den modell som passar dig och dina behov.

| TEKNISKA SPECIFIKATIONER              |                                          |       | AOEG 14 KBKA2    | AOEG 18 KBKA2 | AOEG 18 KBKA3 | AOEG 24 KBKA3    | AOEG 30 KBTA4    | AOEG 36 KBTA5   |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| Strömförsörjning (V/Ø/Hz) / Avsäkring |                                          |       | (230/1/50) / 13A |               |               | (230/1/50) / 16A | (230/1/50) / 20A |                 |
| P-design                              | Kyla (35°C)                              | kW    | 4,0              | 5,0           | 5,4           | 6,8              | 8,0              | 9,5             |
|                                       | Värme, (-10°C)                           |       | 3,5              | 5,2           | 5,0           | 6,0              | 6,5              | 7,0             |
| Nominell kapacitet (min-max)          | Kyla                                     | kW    | 4,0 (1,4-4,6)    | 5,0 (1,7-5,8) | 5,4 (1,8-7,0) | 6,0 (1,8-8,50)   | 8,0 (2,4-10,1)   | 9,5 (3,0-11,0)  |
|                                       | Värme                                    |       | 4,4 (1,1-5,5)    | 5,6 (1,8-6,6) | 6,8 (2,0-8,0) | 8,0 (2,0-9,2)    | 9,6 (3,0-11,2)   | 10,6 (3,5-12,0) |
| Energiklass                           | Kyla/Värme (medelklimat)                 |       | A+++/A++         | A+++/A++      | A+++/A++      | A+++/A++         | A+++/A++         | A+++/A++        |
| SEER                                  | Kyla                                     | kW/kW | 8,7              | 8,6           | 8,6           | 8,5              | 8,5              | 8,5             |
| EER                                   | Kyla                                     |       | 4,12             | 4,03          | 4,78          | 3,9              | 3,9              | 3,8             |
| SCOP                                  | Värme                                    |       | 4,7              | 4,7           | 4,7           | 4,6              | 4,6              | 4,5             |
| COP                                   | Värme                                    |       | 4,63             | 4,59          | 4,89          | 4,4              | 4,55             | 4,5             |
| Ljudtryck (max)                       | Kyla                                     | dB(A) | 47               | 47            | 46            | 48               | 50               | 52              |
|                                       | Värme                                    |       | 49               | 50            | 49            | 53               | 54               | 55              |
| Ljudeffekt (max)                      | Kyla                                     |       | 60               | 60            | 59            | 61               | 63               | 65              |
|                                       | Värme                                    |       | 62               | 62            | 61            | 67               | 66               | 68              |
| Luftflöde                             | Kyla/Värme                               | m³/h  | 1670/1670        | 1960/2020     | 2220/2160     | 2270/2730        | 2400/2950        | 2450/2900       |
| Anslutningsdiameter                   | Vätska                                   | tum   | 1/4x2            | 1/4x2         | 1/4x3         | 1/4x3            | 1/4x4            | 1/4x5           |
|                                       | Gas                                      |       | 3/8x2            | 3/8x2         | 3/8x3         | 3/8x2, 1/2x1     | 3/8x2, 1/2x2     | 3/8x3, 1/2x2    |
| Min installationslängd                | Totalt/Enskild                           | m     | 5/2,5            | 5/2,5         | 10/2,5        | 10/2,5           | 15/2,5           | 15/2,5          |
| Max installationslängd                |                                          |       | 30/20            | 30/20         | 50/25         | 50/25            | 70/25            | 75/25           |
| Max höjdskillnad                      | Mellan ute - innedel.<br>Mellan innedel. |       | 15<br>10         | 15<br>10      | 15<br>10      | 15<br>10         | 15<br>10         | 15<br>10        |
| Arbetsområde                          | Kyla                                     | °CDB  | -10-46           | -10-46        | -10-46        | -10-46           | -10-46           | -10-46          |
|                                       | Värme                                    |       | -15-24           | -15-24        | -15-24        | -15-24           | -15-24           | -15-24          |
| Köldmedie                             | Typ (GWP)                                | kg    | R32 (675)        | R32 (675)     | R32 (675)     | R32 (675)        | R32 (675)        | R32 (675)       |
|                                       | Förfyllt (CO2eq-T)                       |       | 0,9 (0,608)      | 1,02 (0,689)  | 1,8 (1,215)   | 1,8 (1,215)      | 2,2 (1,485)      | 2,5 (1,688)     |
| Nettomått H x B x D                   |                                          | mm    | 542x799x290      | 632x799x290   | 716x820x315   | 716x820x315      | 884x820x315      | 884x820x315     |
| Vikt                                  |                                          | kg    | 33               | 37            | 46            | 46               | 55               | 59              |

## Väggmonterad

WIFI INGÅR SOM STANDARD.

AIRSTAGE

FUJITSU



| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |            |         | ASEH 07 KMCQ /-B | ASEH 09 KMCQ /-B | ASEH 12 KMCQ /-B | ASEH 14 KMCQ /-B |
|--------------------------|------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Spänning/Fas/Frekvens    | V/Ø/Hz     |         | 230/1/50         | 230/1/50         | 230/1/50         | 230/1/50         |
| Effekt                   | kW         |         | 2.0              | 2.5              | 3.5              | 4.0              |
| Ljudtrycksnivå           | Kyla       | H/M/L/Q | 38/33/29/21      | 40/34/29/21      | 40/35/30/21      | 43/36/30/21      |
|                          | Värme      |         | 41/35/31/22      | 42/36/31/22      | 42/38/33/22      | 44/39/33/24      |
| Ljudeffektnivå           | Kyla       | H       | 54               | 55               | 55               | 57               |
|                          | Värme      |         | 56               | 57               | 58               | 59               |
| Luftflöde                | Kyla       | H/M/L/Q | 650/540/430/260  | 700/560/430/320  | 700/560/430/320  | 770/600/450/310  |
|                          | Värme      |         | 720/580/460/330  | 750/610/470/330  | 780/640/520/330  | 820/660/520/340  |
| Anslutningsdiameter      | Vätska/Gas | tum     | 1/4 / 3/8        | 1/4 / 3/8        | 1/4 / 3/8        | 1/4 / 3/8        |
| Nettomått HxBxD          | mm         |         | 270x834x215      | 270x834x215      | 270x834x215      | 270x834x215      |
| Vikt                     | kg         |         | 10               | 10               | 10               | 10               |

## Väggmonterad

WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

AIRSTAGE

FUJITSU



| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |            |         | ASEH 05 KJCAL /-B | ASEH 07 KJCAL /-B | ASEH 09 KJCAL /-B | ASEH 12 KJCAL /-B | ASEH 14 KJCAL /-B |
|--------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spänning/Fas/Frekvens    | V/Ø/Hz     |         | 230/1/50          | 230/1/50          | 230/1/50          | 230/1/50          | 230/1/50          |
| Effekt                   | kW         |         | 1.5               | 2.0               | 2.5               | 3.5               | 4.0               |
| Ljudtrycksnivå           | Kyla       | H/M/L/Q | 34/31/24/21       | 36/31/24/21       | 40/31/24/21       | 40/35/30/21       | 43/36/30/21       |
|                          | Värme      |         | 34/31/24/22       | 36/31/24/22       | 40/31/24/22       | 42/38/33/22       | 44/39/33/24       |
| Ljudeffektnivå           | Kyla       | H       | 50                | 51                | 55                | 56                | 59                |
|                          | Värme      |         | 50                | 51                | 56                | 56                | 59                |
| Luftflöde                | Kyla       | H/M/L/Q | 500/430/330/260   | 540/430/330/260   | 640/430/330/260   | 630/470/340/290   | 720/490/340/290   |
|                          | Värme      |         | 500/430/330/260   | 540/430/330/260   | 640/430/330/260   | 630/470/320/250   | 720/490/320/250   |
| Anslutningsdiameter      | vätska/gas | tum     | 1/4 / 3/8         | 1/4 / 3/8         | 1/4 / 3/8         | 1/4 / 3/8         | 1/4 / 3/8         |
| HxBxD                    | mm         |         | 270x798x240       | 270x798x240       | 270x798x240       | 270x798x240       | 270x798x240       |
| Vikt                     | kg         |         | 10                | 10                | 10                | 10.5              | 10.5              |

## Väggmonterad

WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

AIRSTAGE

FUJITSU



| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |            |         | ASEH 18 KMTGL    | ASEH 22 KMTGL    | ASEH 24 KMTGL    |
|--------------------------|------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Spänning/Fas/Frekvens    | V/Ø/Hz     |         | 230/1/50         | 230/1/50         | 230/1/50         |
| Effekt                   | kW         |         | 5.0              | 6.0              | 7.0              |
| Ljudtrycksnivå           | Kyla       | H/M/L/Q | 45/40/35/29      | 48/40/35/29      | 49/40/35/29      |
|                          | Värme      |         | 46/40/35/29      | 48/40/35/29      | 49/40/35/29      |
| Ljudeffektnivå           | Kyla       | H       | 60               | 62               | 65               |
|                          | Värme      |         | 61               | 62               | 65               |
| Luftflöde                | Kyla       | H/M/L/Q | 980/810/640/510  | 1060/810/640/510 | 1170/850/640/510 |
|                          | Värme      |         | 1020/850/640/510 | 1060/850/640/510 | 1070/850/640/510 |
| Anslutningsdiameter      | Vätska/Gas | tum     | 1/4 / 1/2        | 1/4 / 1/2        | 1/4 / 1/2        |
| Nettomått HxBxD          | mm         |         | 280x980x240      | 280x980x240      | 280x980x240      |
| Vikt                     | kg         |         | 12.5             | 12.5             | 12.5             |

## Golvmonterad

WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

AIRSTAGE

FUJITSU



| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |       |            | AGEG 09 KVCA    | AGEG 12 KVCA    | AGEG 14 KVCA    |
|--------------------------|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spänning/Fas/Frekvens    |       | V/Ø/Hz     | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        |
| Effekt                   |       | kW         | 2.5             | 3.5             | 4.0             |
| Ljudtrycksnivå           | Kyla  | H/M/L/Q    | 39/34/28/22     | 42/36/30/22     | 44/38/31/22     |
|                          | Värme |            | 39/35/30/22     | 42/38/32/22     | 44/39/33/22     |
| Ljudeffektnivå           | Kyla  | H          | 52              | 55              | 56              |
|                          | Värme |            | 52              | 55              | 56              |
| Luftflöde                | Kyla  | H/M/L/Q    | 530/440/360/270 | 600/490/380/270 | 650/520/400/270 |
|                          | Värme |            | 530/460/380/270 | 600/510/410/270 | 650/540/430/270 |
| Nettomått HxBxD          |       | mm         | 600x740x200     | 600x740x200     | 600x740x200     |
| Vikt                     |       | kg         | 14              | 14              | 14              |
| Anslutningsdiameter      |       | Vätska/Gas | tum             | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       |

## 4-vägsblåsande kompakt kassett

MED INBYGGD KONDENSIVATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

AIRSTAGE FUJITSU



| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |       |            |        | AUXG 07 KVLA    | AUXG 09 KVLA    | AUXG 12 KVLA    | AUXG 14 KVLA    | AUXG 18 KVLA    | AUXG 22 KVLA    |
|--------------------------|-------|------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spänning/Fas/Frekvens    |       |            | V/Ø/Hz | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        |
| Effekt                   |       |            | kW     | 2.0             | 2.5             | 3.5             | 4.0             | 5.0             | 6.0             |
| Ljudtrycksnivå           | Kyla  | H/M/L/Q    | dB(A)  | 33/31/29/27     | 33/31/29/27     | 37/34/31/28     | 38/35/32/29     | 38/35/32/29     | 44/42/36/30     |
|                          | Värme |            |        | 34/32/29/27     | 34/32/29/27     | 37/34/31/29     | 43/38/34/30     | 43/38/34/30     | 45/43/40/33     |
| Ljudeffektnivå           | Kyla  | H          | dB(A)  | 46              | 46              | 49              | 50              | 50              | 56              |
|                          | Värme |            |        | 47              | 47              | 49              | 55              | 55              | 57              |
| Luftflöde                | Kyla  | H/M/L/Q    | m³/h   | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 680/580/490/410 | 680/580/490/410 | 830/740/600/450 |
|                          | Värme |            |        | 540/490/440/390 | 540/490/440/390 | 610/530/470/410 | 680/580/490/410 | 790/680/580/450 | 860/760/700/530 |
| Panel                    |       |            |        | UTG-UFYF-W      | UTG-UFYF-W      | UTG-UFYF-W      | UTG-UFYF-W      | UTG-UFYF-W      | UTG-UFYF-W      |
| Anslutningsdiameter      |       | Vätska/Gas | tum    | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 1/2       | 1/4 / 1/2       |
| Nettomått HxBxD          |       |            | mm     | 245x570x570     | 245x570x570     | 245x570x570     | 245x570x570     | 245x570x570     | 245x570x570     |
| Vikt                     |       |            | kg     | 15              | 15              | 15              | 15              | 15              | 16              |

## Kanalaggregat slim

MED INBYGGD KONDENSIVATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

AIRSTAGE FUJITSU




| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |       |            |       | ARXG 07 KLLAP   | ARXG 09 KLLAP   | ARXG 12 KLLAP   | ARXG 14 KLLAP   | ARXG 18 KLLAP   |
|--------------------------|-------|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spänning/Fas/Frekvens    |       | V/Ø/Hz     |       | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        |
| Effekt                   |       |            | kW    | 2.0             | 2.5             | 3.5             | 4.0             | 5.0             |
| Ljudtrycksnivå           | Kyla  | H/M/L/Q    | dB(A) | 28/26/24/24     | 28/27/26/25     | 31/27/25/23     | 35/30/27/23     | 32/30/29/27     |
|                          | Värme |            |       | 28/26/24/24     | 28/26/25/24     | 31/27/25/23     | 35/30/27/23     | 32/30/29/27     |
| Ljudeffektnivå           | Kyla  | H          | dB(A) | 57              | 57              | 55              | 60              | 58              |
|                          | Värme |            |       | 57              | 57              | 57              | 62              | 62              |
| Luftflöde                | Kyla  | H/M/L/Q    | m³/h  | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | 940/880/820/750 |
|                          | Värme |            |       | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | 940/880/820/750 |
| Anslutningsdiameter      |       | Vätska/Gas | mm    | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 1/2       |
| Disponibelt tryck        |       |            | Pa    | 0 till 90       | 0 till 90       | 0 till 90       | 0 till 90       | 0 till 90       |
| Kondensvattenpump        |       |            |       | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| Nettomått HxBxD          |       |            | mm    | 198x700x620     | 198x700x620     | 198x700x620     | 198x700x620     | 198x900x 620    |
| Vikt                     |       |            | kg    | 16              | 17              | 17              | 17              | 20              |

## Kanalaggregat mini

MED INBYGGD KONDENSIVATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

AIRSTAGE FUJITSU



| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |       |            |       | ARXG 07 KSLAP   | ARXG 09 KSLAP   | ARXG 12 KSLAP   | ARXG 14 KSLAP   | ARXG 18 KSLAP   |
|--------------------------|-------|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spänning/Fas/Frekvens    |       | V/Ø/Hz     |       | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        | 230/1/50        |
| Effekt                   |       |            | kW    | 2.0             | 2.5             | 3.5             | 4.0             | 5.0             |
| Ljudtrycksnivå           | Kyla  | H/M/L/Q    | dB(A) | 29/26/24/23     | 29/26/24/23     | 31/27/25/23     | 35/30/27/23     | 33/29/26/23     |
|                          | Värme |            |       | 29/26/24/23     | 29/26/24/23     | 31/27/25/23     | 35/30/27/23     | 33/29/26/23     |
| Ljudeffektnivå           | Kyla  | H          | dB(A) | 52              | 54              | 55              | 60              | 58              |
|                          | Värme |            |       | 53              | 56              | 57              | 62              | 59              |
| Luftflöde                | Kyla  | H/M/L/Q    | m³/h  | 550/440/390/360 | 600/450/400/360 | 650/490/430/360 | 800/640/530/360 | 940/750/540/480 |
|                          | Värme |            |       | 550/440/390/360 | 600/450/400/360 | 650/490/430/360 | 800/640/530/360 | 940/750/540/480 |
| Anslutningsdiameter      |       | Vätska/Gas | tum   | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 3/8       | 1/4 / 1/2       |
| Disponibelt tryck        |       |            | Pa    | 0-30            | 0-30            | 0-30            | 0-50            | 0-50            |
| Kondensvattenpump        |       |            |       | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        | Standard        |
| Nettomått HxBxD          |       |            | mm    | 198x700x450     | 198x700x450     | 198x700x450     | 198x700x450     | 198x900x450     |
| Vikt                     |       |            | kg    | 15,5            | 15,5            | 15,5            | 15,5            | 18,5            |

## Takmonterad

KONDENSIVATTENPUMP OCH WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

AIRSTAGE FUJITSU



| TEKNISKA SPECIFIKATIONER |       |            |         | ABEG18KRTA      | ABEG22KRTA      |
|--------------------------|-------|------------|---------|-----------------|-----------------|
| Spänning/Fas/Frekvens    |       | V/Ø/Hz     |         | 230/1/50        | 230/1/50        |
| Effekt                   |       |            | kW      | 5.0             | 6.0             |
| Ljudtrycksnivå           | Kyla  | H/M/L/Q    | dB(A)   | 38/36/33/31     | 42/37/34/31     |
|                          | Värme |            |         | 38/36/33/31     | 42/37/34/31     |
| Ljudeffektnivå           | Kyla  | H          | dB(A)   | 53              | 57              |
|                          | Värme |            |         | 53              | 57              |
| Luftflöde                | Kyla  | H/M/L/Q    | m³/h    | 840/790/710/650 | 900/790/710/650 |
|                          | Värme |            |         | 840/790/710/650 | 900/790/710/650 |
| Anslutningsdiameter      |       | Vätska/Gas | tum     | 1/4 / 1/2       | 1/4 / 1/2       |
| Nettomått HxBxD          |       |            | mm      | 235x1080x705    | 235x1080x705    |
| Vikt                     |       |            | kg(lbs) | 24              | 24              |

## Airstage Mobile app

APPSTYRNING KOMPATIBEL MED LUFTVÄRMEPUMP KMCF

Med KMCFs inbyggda WiFi-modul och Fujitsus app **AIRSTAGE Mobile** kan du fjärrstyra din luftvärmepump från var du än är.

Ladda ner appen till din smartphone eller surfplatta från App Store eller Google Play.



## Tillbehör WiFi-styrning

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| WiFi-styrning till Fujitsu KGTB                                                            | UTY-TFSXW1              |
| WiFi-styrning till Fujitsu KMCDN, 18-36 KMTA, 18-24 KMTB, KETA / KETA-B, KMCE, 18-24 KMTE  | UTY-TFSXF2 / UTY-TFSXH3 |
| WiFi-styrning till Fujitsu KVCA/B, KVLA, KRLB, KLLAP, KHTAP, KMLA, KRTA, KSLAP, 45-54 KHTB | UTY-TFSXJ3              |
| Kommunikationskort till WiFi-styrning                                                      | UTY-XCBXZ2              |
| Kommunikationskort till WiFi-styrning                                                      | UTY-TWBXF1              |

\* Kräver Kommunikationskort UTY-XCBXZ2. \*\* Kräver Kommunikationskort UTY-TWBXF1.

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com  
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com  
www.certiflash.com

Återförsäljare