

För både privata och kommersiella behov



Multi Split

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM FÖR 2 RUM

Multi Split-tekniken är en lösning för den som behöver högeffektiva, funktionella och pålitliga luftkonditioneringssystem som garanterar hög estetik inomhus. Detta uppnås tack vare att en utomhusenhet kan betjäna upp till 8 inomhusenheter.

Fujitsu erbjuder produkter som är anpassade för privata, offentliga och kommersiella brukares behov. Multi Split är en perfekt lösning för små byggnader – hus, villor, butiker eller avgränsade kontorsutrymmen. Läs mer och välj den modell som passar dig och dina behov.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER			AOEG 14 KBKA2	AOEG 18 KBKA2
Strömförsörjning (V/Ø/Hz) / Avsäkring			(230/1/50) / 13A	(230/1/50) / 13A
P-design	Kyla	kW	4,0	5,0
	Värme, medel klimat		3,5	4,2
Nominell kapacitet (min-max)	Kyla		4,0 (1,4-4,6)	5,0 (1,7-5,8)
	Värme		4,4 (1,1-5,5)	5,6 (1,8-6,6)
Energiklass	Kyla/Värme (medelklimat)		A+++/A++	A+++/A++
SEER	Kyla	kW/kW	8,7	8,6
EER			4,12	4,03
SCOP	Värme		4,7	4,7
COP			4,63	4,59
Ljudtryck (högt varvtal)	Kyla	dB(A)	47	47
	Värme		49	50
Ljudeffekt (högt varvtal)	Kyla		60	60
	Värme		62	62
Luftflöde	Kyla/Värme	m³/h	1670/1670	1960/2020
Anslutningsdiameter	Vätska	tum	1/4x2	1/4x2
	Gas		3/8x2	3/8x2
Min installationslängd	Totalt/Enskild	m	5/2,5	5/2,5
Max installationslängd			30/20	30/20
Max höjdskillnad	Mellan ute - innedel.		15	15
	Mellan innedel.		10	10
Arbetsområde	Kyla	°CDB	-10–46	-10–46
	Värme		-15–24	-15–24
Köldmedie	Typ (GWP)	kg (CO ₂ eq-T)	R32 (675)	R32 (675)
	Förfyllt (CO ₂ eq-T), antal m.		0,9 (0,608) 20m	1,02 (0,689) 20m
Nettomått H x B x D		mm	542x799x290	632x799x290
Vikt		kg	33	37





TEKNISKA SPECIFIKATIONER				ASEH 07 KMCG /-B	ASEH 09 KMCG /-B	ASEH 12 KMCG /-B	ASEH 14 KMCG /-B	
Spänning/Fas/Frekvens			V/Ø/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Effekt			kW	2,0	2,5	3,5	4,0	
Ljudtrycksnivå	Kyla	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21	
	Värme			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24	
Ljudeffektnivå	Kyla	H		54	55	55	57	
	Värme			56	57	58	59	
Luftflöde	Kyla	H/M/L/Q		m³/h	650/540/430/260	700/560/430/320	700/560/430/320	770/600/450/310
	Värme				720/580/460/330	750/610/470/330	780/640/520/330	820/660/520/340
Anslutningsdiameter		Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	
Nettomått HxBxD			mm	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215	
Vikt			kg	10	10	10	10	

4-vägsblåsande kompakt kassett

MED INBYGGD KONDENSIVATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				AUXG 07 KVLA	AUXG 09 KVLA	AUXG 12 KVLA	AUXG 14 KVLA
Spänning/Fas/Frekvens		V/Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Effekt			kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Ljudtrycksnivå	Kyla	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29
	Värme			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30
Ljudeffektnivå	Kyla	H	dB(A)	46	46	49	50
	Värme			47	47	49	55
Luftflöde	Kyla	H/M/L/Q	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410
	Värme			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410
Panel				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Anslutningsdiameter		Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Nettomått HxBxD			mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Vikt			kg	15	15	15	15

Kanalaggregat mini

MED INBYGGD KONDENSIVATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				ARXG 07 KSLAP	ARXG 09 KSLAP	ARXG 12 KSLAP	ARXG 14 KSLAP
Spänning/Fas/Frekvens		V/Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Effekt			kW	2,0	2,5	3,5	4,0
Ljudtrycksnivå	Kyla	H/M/L/Q	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23
	Värme			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23
Ljudeffektnivå	Kyla	H	dB(A)	52	54	55	60
	Värme			53	56	57	62
Luftflöde	Kyla	H/M/L/Q	m³/h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360
	Värme			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360
Anslutningsdiameter		Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8
Disponibelt tryck			Pa	0-30	0-30	0-30	0-50
Kondensivattenpump				Standard	Standard	Standard	Standard
Nettomått HxBxD			mm	198x700x450	198x700x450	198x700x450	198x700x450
Vikt			kg	15,5	15,5	15,5	15,5

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värme-pumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.