

För både privata och kommersiella behov



Multi Split

LUFTKONDITIONERINGSSYSTEM FÖR 2 RUM

Multi Split-tekniken är en lösning för den som behöver högeffektiva, funktionella och pålitliga luftkonditioneringssystem som garanterar hög estetik inomhus. Detta uppnås tack vare att en utomhusenhet kan betjäna upp till 8 inomhusenheter.

Fujitsu erbjuder produkter som är anpassade för privata, offentliga och kommersiella brukares behov. Multi Split är en perfekt lösning för små byggnader – hus, villor, butiker eller avgränsade kontorsutrymmen. Läs mer och välj den modell som passar dig och dina behov.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER			AOEG 14 KBCA2	AOEG 18 KBCA2
Strömförsörjning / avsakring			1-fas, 230V, 50Hz / 13A	
Nominell kapacitet (min-max)	kyla	kW	4,0 (1,4-4,6)	5,0 (1,7-5,8)
	värme		4,4 (1,1-5,5)	5,6 (1,8-7,0)
EER	kyla	W/W	4,12	4,03
COP	värme		4,63	4,59
Ljudtryck (høgt varvtal)	kyla	dB(A)	47	47
	värme		49	50
Ljudeffekt (høgt varvtal)	kyla		60	60
	värme		62	62
Luftfløde	kyla/värme	m ³ /h	1 670/1 670	1 960/2 020
Nettomått H x B x D		mm	542x799x290	632x799x290
Vikt		kg(lbs)	33 (73)	37 (82)
Anslutningsdiameter	vätska	mm	6,35x2	6,35x2
	gas		9,53x2	9,53x2
Max installationslångd	totalt/varje	m	30 / 20	30 / 20
Max höjdskillnad	mellan utomhusenh. och varje inomhusenh.		15	15
	mellan inomhusenh.		10	10
Arbetsområde	kyla	°CDB	-10 till 46	-10 till 46
	värme		-15 till 24	-15 till 24
Køldmedie	typ (GWP)	kg(CO ₂ eq-T)	R32 (675)	R32 (675)
	førfyllt		0,9 (0,574)	1,02 (0,689)

Väggmonterad

WIFI INGÅR SOM STANDARD.

FUJITSU



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				ASEH 07 KMCB /-B	ASEH 09 KMCB /-B	ASEH 12 KMCB /-B	ASEH 14 KMCB /-B
Effekt		kW		2,0	2,5	3,5	4,0
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz. 4x1,5mm ²			
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	värme			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	54	55	55	57
	värme			56	57	58	59
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	värme			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Min-max rörlängd (Förfyllt)			m	3-20 (15)	3-20 (15)	3-20 (15)	20 (15)
Nettomått H x B x D			mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Vikt			kg(lbs)	10	10	10	10
Anslutningsdiameter		vätska/gas	mm	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

4-vägsblåsande kompakt kassett

MED INBYGGD KONDENSVATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

FUJITSU



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				AUXG 07 KVLA	AUXG 09 KVLA	AUXG 12 KVLA	AUXG 14 KVLA
Effekt		kW		2,0	2,5	3,5	4,0
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz			
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29
	värme			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	46	46	49	50
	värme			47	47	49	55
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410
	värme			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450
Nettomått			mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Vikt			kg(lbs)	15 (33)	15 (33)	15 (33)	15 (33)
Panel				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Anslutningsdiameter		vätska/gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52

Kanalaggregat mini

MED INBYGGD KONDENSVATTENPUMP. WIFI FINNS SOM TILLBEHÖR.

FUJITSU



TEKNISKA SPECIFIKATIONER				ARXG 07 KSLAP		ARXG 09 KSLAP		ARXG 12 KSLAP		ARXG 14 KSLAP	
Effekt			kW	2,0		2,5		3,5		4,0	
Strömförsörjning				1-fas, 230V, 50Hz							
Ljudtrycksnivå	kyla	H/M/L/Q	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23		31/27/25/23		35/30/27/23		
	värme			29/26/24/23	29/26/24/23		31/27/25/23		35/30/27/23		
Ljudeffektnivå	kyla	H	dB(A)	52	54		55		60		
	värme			53	56		57		62		
Luftflöde	kyla	H/M/L/Q	m³/h	550/440/390/360	600/450/400/360		650/490/430/360		800/640/530/360		
	värme			550/440/390/360	600/450/400/360		650/490/430/360		800/640/530/360		
Nettomått			mm	198x700x450		198x700x450		198x700x450		198x700x450	
Vikt			kg(lbs)	15,5 (34)		15,5 (34)		15,5 (34)		15,5 (34)	
Anslutningsdiameter		vätska/gas	mm	6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/9,52		6,35/9,52	
Disponibelt tryck			Pa	0 till 30		0 till 30		0 till 30		0 till 50	
Kondensvattenpump				Standard							

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värme-pumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

KlimaTherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare